



# ROIGRAFF

## Protector Antigraffiti

### PROPIEDADES Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Hidrofugante base solvente de alta duración para tratamientos antigraffiti en superficies de hormigón, mortero, mármol, piedra y demás materiales de construcción, excepto el yeso. Actúa como barrera protectora, formando una película sin poro que dificulta la adherencia del producto usado para realizar la pintada. No amarillea con el paso del tiempo. Acabado mate.

Está especialmente recomendado para evitar el anclaje de graffitis y carteles pegados en muros y fachadas de organismos públicos, estatuas, colegios,...

### MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar completamente seca y libre de polvo, grasa, etc. El producto se debe aplicar en dos capas, mediante brocha o rodillo, dejando secar la superficie posteriormente un mínimo de 24 horas. El rendimiento teórico es de 7-8 m<sup>2</sup>/L en dos capas, dependiendo de la porosidad del soporte.

### COMPOSICIÓN:

Hidrofugantes, Disolventes.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

<b>Aspecto:</b> Líquido Transparente	<b>Densidad:</b> 0,79±0,01 g/cc
<b>Color:</b> Incoloro	<b>pH puro:</b> --
<b>Olor:</b> Característico	<b>Solubilidad en agua:</b> Insoluble
<b>Viscosidad:</b> - seg.(Copa Ford DIN53211)	<b>%Materia Activa Nominal:</b> 100,0
<b>Temperatura Inflamación:</b> >40°C (Closed Cup)	

C/. Bodegueros, 43 – Nave 3 • 29006 Málaga • Teléfono 952315022 Fax: 952315022 – E-mail: [info@roimaf.es](mailto:info@roimaf.es) [www.roimaf.es](http://www.roimaf.es)

**Formatos estándares:** Ver Tarifa General de Precios o consultar con nuestra Oficina de Ventas.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.