

BARRA MAGICA

¡SE VE PERFECTAMENTE DÓNDE SE HA APLICADO EL PEGAMENTO!



Manchas/restos: Las manchas de pegamento se eliminan con agua caliente.

TIEMPOS DE SECADO*

Tiempo de secado/endurecido: aprox. 1 hora. En materiales menos absorbentes, el pegamento tarda más en secarse. En hoja de papel normal, de 3 a 4 minutos.

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: No

Resistencia térmica: de -20 °C a +60 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materia prima básica: Polivinilo pirrolidona (PVP)

Viscosidad: Pastoso

Valore pH: aprox. 11

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Al menos 24 meses tras la producción. Caducidad limitada una vez abierto el envase. Guardar en un lugar seco, fresco y resguardado de las heladas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pegamento en práctica forma de barra. ¡Se ve perfectamente dónde se ha aplicado el pegamento!

CAMPO DE APLICACIÓN

Para pegar fotografías, papel y cartón. Ideal para trabajos manuales, como cajas oscuras, tarjetas, figuritas de animales, cometas, composiciones. Y también para otras aplicaciones, como álbumes de fotos, scrapbooking y postales.

CARACTERÍSTICAS

- ¡Se ve dónde está el pegamento!
- Color lila al aplicar, transparente al secar
- Fácil de aplicar
- Sin disolventes
- Seguro para los niños
- Lavable

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +15°C.

Requisitos superficies: Los materiales para pegar tienen que estar limpios, secos, sin polvo ni grasa. Una de las dos superficies tiene que ser absorbente.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Desenrosca el tapón girando la barra.

Gira el extremo de la barra hasta que sobresalga suficiente pegamento. Aplica el pegamento sobre una de las superficies. Aplica un poco más de pegamento por los bordes y esquinas. El color lila muestra perfectamente dónde has aplicado el pegamento. El color lila desaparece al cabo de unos segundos. Junta las partes con pegamento y déjalas secar durante 1 hora.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.