

ANTI – MUSGO

Algicida energético

DESCRIPCION

Algicida energético previene las deposiciones de algas, musgos y hongos en paredes y zonas oscuras húmedas y donde las hubiese.

MODO DE EMPLEO

Si una pared esta contaminada se debe proceder a limpiarla y eliminar de todo tipo de suciedades visibles y desinfectarla con antimusgo aplicar con cepillo o brocha directamente sobre la superficie a tratar aplicar dos veces dejando secar la primera mano antes de aplicar la segunda. Es importante protegerse las manos con guantes. Una vez aplicado el antimusgo proceder a pintar con nuestra pintura plástica antimoho

CONSEJO DE SEGURIDAD

Irrita los ojos y la piel, usar guantes y protegerse de las salpicaduras.
Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

En caso de ingestión consulte con el Servicio Nacional de Toxicología Telf.; 91-5620420.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIQUIDO: transparente.
RENDIMIENTO: 6-8 m² por litro
SECADO: a 22º C. Al tacto 15 – 40 minutos.
DISOLVENTE: agua.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: no inferior a 5º c.
DENSIDAD: 1000-1200gr/cm³.
ALMACENAJE: aproximadamente 4 años en envases cerrados.
Ph: 7-9'5.

Resistencia al fuego, M-1.

2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.
Tamaños de envasado: 1.000, ml,

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturasbanos@pinturasbanos.com