

## Sika® Malla

Membrana de refuerzo 100 % de poliéster para impermeabilizantes acrílicos.

---

**Descripción** **Sika Malla** es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización.

---

**Usos** Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica.
- Refuerzo de zonas críticas para puenteo de fisuras.

---

**Ventajas**

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mayor garantía en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es más del doble que una membrana no tejida convencional.

---

**Modo de Empleo** **Aplicación del Producto**

Después de aplicar la primera capa de impermeabilizante ya sea **Acрил Techo** y **Sikalastic 445 / 450** mientras estén en estado fresco se extiende la **Sika Malla** cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua. Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.

Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika Malla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika Malla**.

Otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra para evaluar su desempeño.

---

**Rendimiento** Un (1) rollo de **Sika Malla** cubre 90 m<sup>2</sup>, mas 17 cm de traslapes y desperdicio aprox.

---

**Datos Técnicos**

**Color:** Blanco.

**Densidad:** 51 gr/m<sup>2</sup>. ASTM D 1910

**Metros Lineales por rollo:** 100 m

**Ancho del Rollo:** 1.07 m

---

---

**Precauciones**

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzocortante.

---

**Medidas de Seguridad y desecho de residuos**

Ninguna.

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

---

**Almacenamiento**

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

---

**Nota Legal**

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

**Sika responde**  
**01 800 123 SIK**  
7 4 5 2  
[soporte.tecnico@mx.sika.com](mailto:soporte.tecnico@mx.sika.com)  
**[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)**

