



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas



COLORANTES UNIVERSALES-S.T.BLATCOLOR



DESCRIPCION

Colorantes concentrados para la realización de colores en productos de decoración tanto en base agua como en base disolvente, con el Sistema Tintométrico Blatcolor.

PROPIEDADES

Excelente poder de tinción y fuerza colorante, así como facilidad para la mezcla con la pintura.

APLICACIONES

Sistema tintométrico Blatcolor con bases de decoración, tales como esmaltes y barnices al disolvente y revestimientos, pinturas satinadas, semimates, mates, estucos, spaciales, etc. al agua.

CARACTERISTICAS

Conjunto de 16 + 1 colorante:

- Colorante Blatcolor BTS (ocre).
- Colorante Blatcolor BYS (Rojo Óxido).
- Colorante Blatcolor BQS (Amarillo).
- Colorante Blatcolor BNS (Rojo Claro).
- Colorante Blatcolor BVS (Rojo Intenso).
- Colorante Blatcolor BUS (Naranja).
- Colorante Blatcolor BMS (Amarillo).
- Colorante Blatcolor BZS (Violeta).
- Colorante Blatcolor BBS (Magenta).
- Colorante Blatcolor BXS (Negro Claro).
- Colorante Blatcolor BWS (Sombra).
- Colorante Blatcolor BAS (Negro Intermedio).
- Colorante Blatcolor BJS (Negro Intenso).
- Colorante Blatcolor BKU (Blanco).
- Colorante Blatcolor BLS (Azul Claro).
- Colorante Blatcolor BPS (Verde Phtalo).
- Colorante Blatcolor BRS (Azul Intenso).

Los 16 primeros forman un conjunto de colorantes (el sistema Blatcolor 16 colorantes), el colorante adjunto con 12 más de los anteriores forman otro conjunto de 13 colorantes, que junto a los colorantes al disolvente forman (el sistema Blatcolor 24 colorantes).

- Excelente facilidad de mezcla con la pintura.
- Dosificación: Lo indicado en las formulaciones del Sistema Tintométrico Blatcolor.
- Utensilios: Limpieza con agua.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Según lo indicado en el Sistema Tintométrico Blatcolor.

PRESENTACION

En envases de 1 litro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 23/01/12

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
