

DELTA RUGOSO PLUS

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso impermeable, decorativo, de fácil aplicación a rodillo, utilizado para protección, con acabado texturado, de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), basado en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, extenders y minerales especialmente seleccionados, que le confieren una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, blancura y con cierta flexibilidad y elasticidad, obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácil aplicación.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Extraordinaria blancura.
- Resistencia química a la alcalinidad del soporte (insaponificable) y a ambientes agresivos.
- Película permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Buena lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Vinil-veova

Diluyente

Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087

82 %

Densidad U.N.E. 48098

1.95+/-0.10

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

No medible

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

99 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

1-2 m²/kg

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1/2 hora. Total: 1 hora



Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Entre 4 y 8 horas

Acabado

Mate texturado

Color U.N.E. 48103

Blanco nieve y según carta de colores.

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
- Aspecto: El producto es líquido, de consistencia pastosa, que una vez seco, forma un revestimiento mate texturado compacto.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

- Al exterior: se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, muros,...
- Al interior: se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En pasillos de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

DELTA RUGOSO PLUS

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA RUGOSO PLUS si se prevén lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 5 °C. Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Eliminar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para, a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEx (AL AGUA) o SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder, tras el secado, a aplicar el producto.

- Aplicación del producto:

Aplicar la primera capa de DELTA RUGOSO PLUS, diluída con un 10-15% de agua. Es importante agitar el producto, antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de más densidad. Dejaremos secar muy bien, y a continuación, aplicaremos una cantidad mínima de producto de 0.5 kg/m². Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar el producto en la pared con un rodillo de lana (de pelo largo), extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas empapado con el mismo producto, proceder al acabado final.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.