

# FICHA TÉCNICA

# DESENGRASANTE AUTOARRASTRE DA-6

Versión 15.03.14



## DESCRIPCIÓN

Desengrasante de superficies muy enérgico.



## APLICACIONES

Desengrasante general. Limpieza sin frotar de carrocerías de autobuses, trenes y camiones, cisternas, isotermos, paredes y utensilios de mataderos, suelos de naves industriales y garajes, etc. Limpiador de parrillas de vehículos antes de entrar en un tunel de lavado.

## FORMATOS DE VENTA

Envases plásticos de 5L, 10L y 20L

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Hidróxido de potasio

## PROPIEDADES FÍSICO /QUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido  
**Color:** Amarillento  
**Olor:** Característico  
**pH (100%):** 14

## MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Como dosis orientativa, la dilución en agua debe estar comprendida entre un 2 y un 5%. La forma idónea de aplicarlo es mediante fumigación. Dejándolo actuar durante breves minutos, conseguimos, sin necesidad de frotar, dejar la superficie totalmente limpia, aclarando previamente con agua a presión.

No dejar que se seque sobre la superficie del elemento limpiado y una vez enjuagado secar convenientemente.

## REGISTROS

## RIESGOS Y PRECAUCIONES

### Frases R:

R35 Provoca quemaduras graves.

### Frases S:

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

[www.resplandor.es](http://www.resplandor.es)

La información y recomendaciones dadas aquí, están en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos