

FICHA TECNICA



Fecha de revisión: Octubre 2011

FICHA TÉCNICA

0E-501 PINTURA COARCOLOR INTERIOR MATE

Descripción

Pintura plástica mate especialmente diseñada la decoración de superficies interiores.

Principales características			
Buena cubrición	Buena adherencia	Secado rápido	Fácil aplicación
Acabado mate			

Usos típicos: Muy apropiado para la decoración de interiores sobre todo tipo de superpies de construcción
--

Características	
Acabado.	Mate / Liso
Color...	Blanco
Superficie.	Cemento, yeso y derivados
Rendimiento teórico.	9-10 m ² /L y por mano. (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación	Rodillo, brocha.
Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa)	Superficial – Cerca de 30 min. Repintado – Cerca de 8 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)	Valor limite de la EU para este producto (cat.A/a): 30 g/L (2010) Este producto contiene como máx. 2 g/L COV
Estabilidad en almacén	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40 °C

Nota:

a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: Octubre 2011

0E-501 PINTURA COARCOLOR INTERIOR

Modo de empleo
Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados
Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.
Superficies nuevas
Si son endebles, cepillar bien hasta material consistente y aplicar 1 mano de FONDO FIJADOR. En sustratos que necesiten de aglutinación, incluyendo alcalinos, es indispensable la aplicación previa de FONDO FIJADOR. En yesos proyectados libres de polvo, se recomienda aplicar Imprimaciones como EP/GC-300
Repintado
En pinturas viejas bien adheridas, quietar cualquier tipo de contaminante, lijar y quietar el polvo. Si está en mal estado, se recomienda quitar toda la pintura y proceder como si fuese superficie nueva. Se recomienda la aplicación previa de imprimaciones (como Fondo Fijador Acridur) para el aglutinamiento de partículas. En sustratos manchados, cepillar y aplicar una capa de AQUA PRIMER.
Características de aplicación
<ul style="list-style-type: none">• <i>Temperatura ambiente:</i> - Superior a 5 °C• <i>Proceso de aplicación:</i> - Brocha o rodillo adecuado.• <i>Temperatura del soporte:</i> - 2 a 3°C por encima del punto de rocío.• <i>% máximo de humedad relativa del aire:</i> - Inferior al 80 %
Condiciones de aplicación
Aplicar de 2 a 3 manos de PINTURA COARCOLOR INTERIOR
Dilución: Rodillo / brocha – En la primera mano diluir hasta un 10% de agua, para obtener mejor impregnación, y las siguientes sin diluir.
* Limpiar con agua las manchas y útiles empleados, inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**