



Ficha Técnica de: Crema desengrasante con micropartículas

Aplicaciones

Limpieza de manos y antebrazos en circunstancias especiales de dificultad, talleres automoción y similares.

El producto está formulado sobre excipiente crema. Su utilización implica un extraordinario cuidado de la piel por sus cualidades reengrasantes y emolientes. La utilización de micropartículas sólidas de origen plástico tiene la doble función de ejercer efecto abrasivo (arrastre) y de evitar que se utilicen serrines que pueden dar lugar a partículas clavadas en la piel y como consecuencia, abscesos.

Modo de empleo

Aplíquese una pequeña cantidad sobre la piel. Frótese hasta la total eliminación de la suciedad y retírese mediante papel o preferentemente enjuáguese con agua

Dosis de uso

Uso puro sin diluir

Características físicas y químicas

Aspecto físico:	crema con micropartículas plásticas.
Color:	verde claro opaco
Olor:	perfumado
pH (al 100%):	8.4 ± 0.5 a 20°C
Punto de fusión:	45° C
Punto de ebullición:	80° C.
Punto de inflamación:	no inflamable (PI>55°C)
Propiedades explosivas:	no aplicable
Propiedades comburentes:	no aplicable
Presión de vapor:	no aplicable
Densidad (a 20°C):	0.95 ± 0.01 gr/cm ³
Viscosidad (a 20°C):	8 - 10 mPa.s
Solubilidad:	en agua: soluble en disolventes orgánicos apolares: parcialmente soluble
Coefficiente reparto octanol-agua:	no aplicable

Datos de Seguridad

Símbolos de peligro:	ninguno
Frases R:	ninguna.
Frases S:	S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico



Formatos de suministro

Caja de 20 botellas de 500cc cierre tapón dosificador

Caja de 4 bidones de 5L cierre tapón precinto

Logística y transporte

formato	Bidón 5 L. Cierre: tapón con precinto	
	Caja de 4 bidones de 5 L	
tipo de palet	palet 120 x 80 (europeo)	palet 60 x 80
ui por palet	108 bidones (27 cajas de 4ui)	48 bidones (12 cajas de 4ui)
peso neto producto	540 Kg	240 Kg
cajas por palet	27 cajas de 4 bidones	12 cajas de 4 bidones
composición por capa o nivel	3 capas de 4 cajas	3 capas de 4 cajas
medidas	120 x 80 x 112	60 x 80 x 112

formato	Botella 500 c.c. Cierre: tapón dosificador	
	Caja de 20 botellas de 500 c.c	
tipo de palet	palet 120 x 80 (europeo)	palet 60 x 80
ui por palet	720 botellas	400 botellas
cajas por palet	36 cajas de 20 botellas	20 cajas de 20 botellas
composición por capa o nivel	4 capas de 9 cajas	4 capas de 5 cajas
medidas	120 x 80 x 107	60 x 80 x 107

La información facilitada en esta Ficha Técnica ha sido redactada de acuerdo con el anexo II del Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH, y también de acuerdo con el R.D. 255/2003 (Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE y 2001/60/CE) de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, así como con el R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CEE) de 10 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados hasta la ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de Septiembre de 2002 (Directivas 2001/58/CE y 2001/59/CE y hasta la 29th. ATP (Dir. 2004/73/CE) transpuesta a la legislación española por la ORDEN PRE/1244/2006, de 20 de abril de 2006. También de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004) , así como el de Biocidas (R.D. 1054/2002).

La información de esta Ficha de Técnica está basada en las propiedades de los componentes que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en cuanto a las condiciones de uso del producto o la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad.