

## GRASA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALTAS CARGAS CON $M_0S_2$

### DESCRIPCION

**Lubekrafft® KHD** es una grasa de jabón de litio complejo, aceite mineral y aditivos EP, antidesgaste y disulfuro de molibdeno. Exenta de compuestos de plomo, metales pesados y otros compuestos perjudiciales para el Medio Ambiente..

### APLICACION

**Lubekrafft® KHD** está preparada y recomendada para aquellos mecanismos sometidos a muy altas presiones, cargas de choque y vibración, en ambientes muy agresivos de agua, barro, polvo, etc. dónde se requieran amplios intervalos de reengrase. Particularmente apropiada para velocidades medias-bajas.

### MODO DE EMPLEO

**Lubekrafft® KHD** se utiliza como una grasa de litio convencional mediante bomba manual o engrase centralizado.

**Lubekrafft® KHD** es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso contrario consultar con nuestro Departamento Técnico.

### VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resiste el lavado por agua, las presiones, choques y vibraciones.
- Excelente protección a la corrosión.
- Permite prolongar los intervalos de engrase y reducir el desgaste.
- Excelente resistencia a las cargas.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	.....	Negro
Densidad (ISO 2811)	.....	0.9 g/ml.
Temperatura de servicio	.....	-20°C a +160°C
Viscosidad a 40 °C (ASTM D445)	.....	350 cSt
Consistencia (ASTM D217)	.....	NLGI 2
Penetración 60G (ASTM D217 (mm/10))	.....	265 - 295
Variación Penetración 100M G (ASTM D217)	.....	< 30 puntos
Punto de Gota (ASTM D566)	.....	> 250 °C
Resistencia al Lavado H2O ASTM (ASTM D1264)	.....	< 3 %
Soldadura SHELL 4 Bolas (ASTM D2596)	.....	> 3600 N
Oxidación Bomba Hoffmann (ASTM D 942)	.....	< 3 Psi
Corrosión EMCOR (ASTM D 6138)	.....	0/0

Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.