

I04 Pasta Mate

Orde-Way

NATURALEZA

Pintura acrílica en base a resinas Plioway, con bajo contenido en disolventes.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate-Sedoso
Densidad:	1,30-1,40 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	13-16 m ² /litro
Repintado:	8 horas
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Blanco

CARACTERÍSTICAS

- La Pasta Mate Orde-Way es una pintura de bajo olor, resistente al agua y a los detergentes y con buena adherencia en soportes porosos y alcalinos.
- Proporciona acabados lisos, de excelente cubrición y gran blancura.
- A pesar de su tixotropía tiene una buena brochabilidad y poder de nivelación, proporcionando facilidad de aplicación en paramentos verticales, ya que no gotea ni descuelga.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado en paredes y techos con manchas de humo, nicotina y humedad difíciles de quitar con pinturas en emulsión acuosa.

I04 Pasta Mate

Orde-Way

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5% con *Disolvente Sin Olor*, para las manos posteriores la aplicación será al uso.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación, es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 10 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04