

## PROTECTOR ANTIGRAVILLA



Con base de caucho, ideal para reconstruir el grabado original.

- Muy buena adherencia.
- Rápida formación de piel.
- Resistente a los golpes de piedras, grava y rayadas.
- Color negro.
- Protege de la corrosión.
- Se puede repintar con todos las pinturas base disolvente y base agua de 1 componente o de 2 componentes.
- Apto para cabina de secado, resistencia térmica de 40°C a 60°C.
- Fácil de lijar después del secado total.
- Regulando en la pistola la presión y la cantidad de producto en la aplicación podemos variar la textura del acabado.

Contenido	Art. No.
1000ml	00892 075 200 ( Antigua ref. 00893 075)

### Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar seca, limpia de polvo, grasa y óxido.

La primera capa debe ser muy fina, esperar 3 minutos y aplicar el grosor de la capa deseada.

Se puede repintar después de unos 60-120 min. con todo tipo de pintura de 1 componente o 2 componentes, base disolvente y base agua.

El producto se puede repintar dentro de las primeras 24h, pasado este tiempo la superficie se debe matizar y desengrasar antes del repintado.

Presión de trabajo aprox. 3 bar.

Para una pulverización óptima aplicar el producto a una distancia de 30cm.

Rango de temperatura de aplicación 15-25°C.

### Nota:

No pulverizar directamente sobre las articulaciones, motores, transmisiones y sistemas de frenos.

### Aplicaciones:

- Para proteger de los golpes de piedras, grava y de la corrosión. Permite reconstruir el grabado o textura original en todos los puntos visibles como faldones delanteros y traseros, largueros de chasis, paneles delanteros, pasos de rueda y interior de maletero de turismos, camiones y autobuses.