

Barniz Agua Exterior Satinado

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Industrial Barniz Agua Exterior Satinado es un barniz de dispersión acuosa de copolímero acrílico resistente al agua y a la intemperie.

Garantía de Calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Protege la madera del sol y la lluvia.
- Incoloro y transparente una vez seco.
- Satinado.
- Flexible, duro y resistente a los productos químicos.
- Resistente al blocking.
- Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas.
- Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora.
- Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo.
- Débil olor que desaparece cuando seca.

Campos de aplicación

Mantenimiento y renovación de maderas en exterior

Acabado

Incoloro satinado suavemente ambarino.

Tamaños de envases

20 L

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°: 1,02-1,04

Secado: 30 min. aprox. en condiciones normales.

Repintado: 1 h. aprox.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Proteger previamente la madera contra hongos e insectos xilófagos (carcomas) con Xylazel Industrial Fondo. Aplicar el producto sin diluir. Entre mano y mano, lijar suavemente y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 3 manos.

Rendimiento

Entre 14 y 18 m²/L por mano aprox.

Aplicación

Agitar y remover bien el contenido del envase. Se puede aplicar a brocha o pulverización con pistola airless. Recomendamos, cuando se estime necesario, una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D.255/2003)".

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4° D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1° - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel,s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

