

**REVEMASK 1:4** Revelador concentrado para planchas positivas**Descripción**

Revelador positivo concentrado de planchas de aluminio para una dilución 1:4.

**CARACTERISTICAS**

|           |          |
|-----------|----------|
| Color     | Rojo     |
| pH        | 13 –13,5 |
| Corrosivo | Si       |

**PRESENTACIÓN**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Caja de 20 L. | 4 unidades de 5 L. |
|---------------|--------------------|

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Producto corrosivo. Usar guantes, gafas de protección, etc. Ver HOJAS DE SEGURIDAD.

**MODO DE EMPLEO**

Mezclar 1 litro de REVEMASK con 4 litros de agua (es conveniente que la dilución se efectúe con aguas blandas o desmineralizadas). En circunstancias de alta temperatura de revelado ( más de 25°C ), se puede diluir hasta 1: 5.

Diseñado para procesadoras y cubeta , así mismo apropiado para el revelado manual. Indistintamente del sistema de revelado que se emplee el revelador debe tener una temperatura aconsejable entre 22- 24°C

Para su uso como regenerador en cubeta o en procesadora diluir a 1: 3 como mínimo, aunque aconsejamos utilizarlo 1:4 ya que el baño será mas estable evitando posibles problemas de revelado.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.  
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com