

REX LITH TRANSPARENTE 151 000

Aplicaciones:

Recomendado para reparaciones en superficies sujetas a un uso severo p.e. madera, plástico, metal, mármol, piedra, poliéster (no utilizar en polietileno, polipropileno, tefón) Puede usarse para desperfectos en esquinas y bordes.

Para restaurar piezas que faltan, llenar agujeros, rasguños y marcas profundas de presión.

En aplicar en exteriores es necesario barnizar.

Propiedades:

Transparente.

Tiempo de proceso: aprox. 5 minutos dependiendo del volumen de endurecedor y temperatura ambiente.

Mínima contracción (1-2%).

Todos los tipos de Rex Lith pueden entremezclarse.

Perfecta dureza y Propiedades duraderas y resistentes.

Se trata fácilmente después de endurecer.

Se puede barnizar .

Se puede pulir.

Teñir con productos de Retoque König (Tinte opaco K240/Tinte transparente K220).

Especificaciones:

Resistencia Temperatura

Estabilidad Mecánica

Periodo de Dureza

Rebarnizado

Adherencia

Solidez a la luz

Vida útil

Hasta 110° C.

Muy buena.

20-30 minutos (dependiendo de la temperatura)

Con cualquier laca König

Muy buena.

Limitada

12 meses

(siempre y cuando se almacene el producto en envase original y a temperatura ambiente)

Modo de empleo:

Limpie la superficie a tratar, eliminando todo tipo de impurezas

Adición del endurecedor 1,5-2,5%. Para estas dosis seguir instrucciones de uso.

Nota: Causas de sobredosis: decoloración y aspecto amarillento creado en grietas producido por temperatura demasiado elevada después de barnizar. Temperatura de Proceso: 15-25° C. Cuando se tiñe con Tinte Opaco K240/Tinte Transparente K220 (5 gotas máximo para 1 cm. de Rex Lith) puede prolongar el tiempo del endurecedor .

Importante: Agregar siempre el Tinte antes que el Endurecedor.

Homogeneizar ambos componentes en un sustrato que no empape (p.e. Paleta de Mezclado K609) durante aprox. 1 minuto. Rellenar el área dañada rápidamente y evite inclusiones de aire. Pasados 20-30 minutos del tiempo de proceso del endurecedor podemos proceder a nivelar la superficie. Eliminar residuos mediante Líquido Corrector K711. Posteriormente aprox. 30 minutos proceder al trabajo de retoque en la reparación. Finalmente sellar la reparación con cualquier Laca König después de 24 horas.

Instrucciones de Seguridad:

Inflamable.

Contiene Estirol.

Evite el contacto con los ojos.

Mantener fuera del alcance de los niños

Instrucciones de disposición:

La masilla Rex Lith y el endurecedor se consideran como residuos especiales.

Regulación Europea de Residuos nº 08 04 02-Residuos de pegamentos y sellantes que no contienen disolventes halogenado.

Disponible:

Envase de 150 g + accesorios

Lata de 1 kg + 2 x 250 g. Endurecedor

Para información adicional puede acceder a

www.konigiberica.com