

Útiles

Montura portaherramientas

- ▶ Para la fijación de toda herramienta circular de Ø 40 a 80 mm. con espesor máximo de 19 mm. y Ø interno de 10 mm.



Ref.	Ø
510	Ø interior 10 mm vástago Ø 6 mm

Llave de amoladora universal

- ▶ Para amoladoras Ø 115, 125 y 230 mm.



Ref.	Ø
271	Ø 115, 125 y 230 mm

Mango flexible con rodamientos de bolas

- ▶ Cable interior Ø 6 mm. alta resistencia. Funda de vinilo sobre resorte interior reforzado, puño ergonómico. Eje sobre rodamientos de bolas y cojinete auto-lubricante. Velocidad de rotación: 1000 a 6000 r.p.m. Utilización: para todos los trabajos a distancia en lugares de difícil acceso.



Ref.	
988	capacidad del portabroca 0 a 8 mm largura total 1,30 metros

Super flexible

- ▶ Cable interior Ø 8 mm., velocidad de rotación 1000 a 6000 r.p.m. Utilización: para todos los trabajos a distancia en lugares de difícil acceso o donde el taladro es un estorbo.



Ref.	
237	capacidad del portabroca 0 a 8 mm largura total 1,30 metros

Bomba de turbina auto-aspirante

- ▶ Utilización: para todos los taladros, velocidad máx. en carga 2.800 r.p.m. Resultado: depende de la velocidad de rotación del líquido bombeado.



- Profundidad de aspiración: 1m 50
- Altura de impulsión vertical 10 m.
- Caudal 700l/h

Recomendaciones: la bomba nunca debe funcionar en seco. No exceda la profundidad de aspiración de 2 m. Evite los codos pronunciados de los 2 tubos

Ref. 221 700 l / hora

Super bomba con rotor auto-aspirante

- ▶ Bomba especial para todo tipo de taladro con velocidad máx. en carga 2.500 r.p.m.



- Modo de empleo:
- Aspiración: hasta 2 m.
 - Expulsión: hasta 15 m vertical
 - Caudal y presión: 3000 l / h

Recomendaciones: la bomba nunca debe funcionar en seco.

Ref. 619 3000 l / hora

Montura portaherramientas reforzada

- ▶ Montura monobloque de gran solidez que permite realizar los trabajos más duros. Destinada a la fijación de herramientas rotativas hasta un 100 mm. y de un espesor máximo de 20 mm.



Ref.	Ø
253	alésage Ø 12,7 mm vástago Ø 8 mm

Hojas de carpintero en carburo de tungsteno



Ref.	Ø
180	75 x 5,5 x 1,1 mm
181	82 x 5,5 x 1,1 mm
182	92 x 5,5 x 1,1 mm
183	102 x 5,5 x 1,1 mm

Porta-puntas flexible

- ▶ Largura total 190 mm. curvatura hasta 90°. Montura hexagonal 6,35 mm. Porta puntas hexagonal para todas las puntas de atornillado de 25 a 50 mm.



Ref.	
45204	6 lados - largura 190mm

Mezcladora de pintura

- ▶ Hélice de plástico de forma especial para mezclar todo tipo de pinturas.



Ref.	
673	capacidad 1 a 5 kg

Mezclador para productos líquidos

- ▶ Mezclador en fibra poliamida reforzada con vástago hexagonal. Utilización: recomendado para pintura, barnizado, pegamento, sustancias químicas, disolvente insecticidas.



Ref.	
339	capacidad 10 a 15 kg

Mezclador para materias espesas y líquidos

- ▶ Mezclador universal en acero con vástago hexagonal. Utilización: para argamasa, mortero, cemento, materiales aislantes, pinturas, barnices, pegamentos,...



Ref.	Ø
340	capacidad 5 a 12 kg
320	capacidad 15 a 20 kg
399	especial pegamento capacidad 10 kg