

I02 Pasta Mate

Hidrotix

NATURALEZA

Pasta en base acuosa formulada a base de resinas solubles, en mezcla de agua/alcohol.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,30-1,40 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	10-13 m ² /litro
Repintado:	4 horas
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco

CARACTERÍSTICAS

- La Pasta Mate Hidrotix tiene una alta viscosidad, por lo que es muy fácil de aplicar, ya que no gotea ni descuelga.
- Proporciona películas adherentes, de excelente cubrición y blancura.
- A pesar de su tixotropía tiene buena brochabilidad y poder de nivelación.
- Puede repintarse con pintura plástica sin que vuelvan a aparecer las manchas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente recomendada para cubrir manchas difíciles como las de humo, nicotina, humedad, etc... Puesto que es una pintura en base acuosa puede utilizarse en locales públicos, etc...

I02 Pasta Mate

Hidrotix

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10% con agua; para las manos posteriores la dilución será un 5% o al uso. El pintado con air-less se realizará con una dilución de un 10%.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación, es aconsejable el uso de mascarilla.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 15 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04