

LUBRICANTE SINTÉTICO CONCENTRADO PARA CINTAS TRANSPORTADORAS EN AGUAS DURAS Y BLANDAS

DESCRIPCIÓN

Lubritram S es un lubricante sintético concentrado a base de aminas grasas destinado a la lubricación de cadenas transportadoras para la industria alimentaria, concretamente destinado a la industria cervecera, láctea, vinícola, de refrescos, conservera, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Su eficaz efecto lubricante asegura el correcto funcionamiento de la línea de producción, ayudando a prevenir el desgaste de los cojinetes y rotura de las juntas, disminuyendo de esta forma los costes de mantenimiento.
- Además de su poder lubricante, **Lubritram S** mantiene las cadenas limpias y brillantes gracias a su capacidad de detergencia que llega a eliminar los restos de suciedad adheridos a las superficies de las cadenas. Una correcta higiene de las cadenas de transporte y tuberías de distribución es vital para mantener la eficiencia operacional.
- Es compatible con materiales PET ya que no contiene alcanolaminas en su composición.
- Al ser líquido puede dosificarse automáticamente y a cualquier temperatura gracias a su estabilidad reológica.
- **Lubritram S** se aconseja para el transporte de botellas calientes y con restos ácidos o alcalinos.
- Su uso es apto para todo tipo de aguas, independientemente de su dureza.
- La aplicación de **Lubritram S** evita la deposición de sales de calcio y magnesio en las cadenas transportadoras.
- La inclusión de inhibidores de la corrosión en su formulación protegen a las cadenas de agresiones químicas.
- Baja formación de espuma cuando se utiliza a las dosis de empleo recomendadas ya que minimiza los problemas operacionales y reduce los riesgos de caída de los operarios a causa de suelos resbaladizos.
- Debido a su baja dosis de uso resulta un producto muy económico.
- Es biodegradable.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Densidad(20°C):	1,00 g/cm ³
pH:	8,7 – 9,7
Color:	Amarillo

COMPOSICIÓN

Sales de ácidos grasos aminados, tensioactivos, inhibidores de la corrosión, agua.

Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y puede ser modificada sin previo aviso. Itram Higiene, S.L. no se hace responsable del uso incorrecto del producto.



LUBRITRAM S



MODO DE EMPLEO

La dosis de empleo oscilará entre 0,2 y 0,4%, tanto en aguas de elevada dureza como en aguas blandas.

PRECAUCIONES: Consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

Garrafas de 60Kg.

Bidón de 200 Kg

Contenedores de 1.000 Kg

REGISTRO

Fabricado por: N° R.S.E. 37.00566/B

Comercializado por: N° R.S.E. 37.01539/B