

# **AISLAKRIL** *IMPRIMACIÓN*

## Imprimación acrílica para fachadas

### **DESCRIPCIÓN**

Imprimación acrílica para fortalecimiento de paramentos porosos. Densidad: 1 Kg / l.

### **PROPIEDADES**

- Fácil aplicación.
- Impermeabilizante.
- Transpirable. Permite la difusión del vapor de agua.
- Elasticidad.
- Ecológico. No contaminante.
- Gran adherencia.
- Contenido en sólidos 50 %.

### **APLICACIONES**

El producto **AISLAKRIL IMPRIMACION** está especialmente concebido como tratamiento de imprimación y de refuerzo de los soportes porosos verticales, sobre todo en superficies muy deterioradas por las radiaciones UV solares o ambientes químicos agresivos.

### **RENDIMIENTO**

El consumo correspondiente al producto **AISLAKRIL IMPRIMACION** depende sobremanera del tipo de soporte sobre el que vaya a ser aplicado y de su microporosidad, pudiendo variar entre 3 a 7 m<sup>2</sup>/Kg.

### **MODO DE EMPLEO**

El producto **AISLAKRIL IMPRIMACION** se puede aplicar a brocha, rodilla, bruza, pistola airless, etc.

El producto **AISLAKRIL IMPRIMACION**, debido a que generalmente se aplica en capas finas, el tiempo de secado para repintado en unas condiciones atmosféricas de 20 °C y 60 % de humedad relativa, es de 1,5 horas.

No recomendamos la aplicación de este producto en condiciones atmosféricas por debajo de +8 °C y humedades relativas superiores a 90 %.

La limpieza de la maquinaria y útiles de aplicación se debe realizar inmediatamente a su aplicación por mediación de agua.

### **PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO**

El producto **AISLAKRIL IMPRIMACION** se presenta en garrafas de 5 y 25 Kgs.

El producto **AISLAKRIL IMPRIMACION** es de apariencia lechosa, quedando el film seco transparente.