

# ADHESIVO CARPINTERÍA PVC

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para encolado de PVC rígido (perfiles en carpintería de PVC).

## TIPO

Basado una resina homopolímera de policloruro de vinilo PVC y tetrahidrofurano (THF) estabilizado

## PROPIEDADES

- Alta viscosidad aparente y excelente fluidez.
- Actúa como auténtico soldador químico del PVC, debido a su composición.
- De fraguado extra rápido que facilita el rápido posicionamiento de la perfilera.
- Fácil aplicación y no escurre ni forma "lágrimas" en el interior de los tubos encolados
- Las uniones encoladas presentan características de resistencia y envejecimiento comparables a las del PVC rígido.

## APLICACIONES

Adhesivo especialmente indicado para:

- Tapajuntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC, fundamentalmente aquellas donde se requiere mucha rapidez.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Propiedades del material envasado:

Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	Aprox. 20.000 mPa s
Contenido en sólidos	21.2 %
Peso específico	Aprox. 0,97 g/mL
Inflamabilidad	Muy inflamable
Tiempo abierto (a 23°C)	Máx. 2 min
Capacidad de relleno / holgura máxima	0.6 mm
Tiempo de secado a presión (en condiciones normales)	24 h
Temperatura de aplicación	-5 a +30°C
Temperatura de servicio	-5 a +50°C



Adhesive Ideas

## **MODO DE EMPLEO**

En primer lugar se debe proceder a limpiar las superficies de las partes a unir, si es necesario utilizando detergente y secándolas posteriormente. Seguidamente se procede a aplicar ADHESIVO CARPINTERÍA PVC en sentido axial de dentro hacia fuera, formando una capa delgada en una cara e insertando los perfiles antes de transcurridos unos 30 segundos, manteniendo las piezas fuertemente presionadas de 2 a 4 minutos para que desarrolle su unión inicial. Finalmente retirar el adhesivo sobrante de la junta con trapo humedecido. ADHESIVO CARPINTERÍA PVC desarrolla su fuerza adhesiva en unas 2 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

---

## **ALMACENAMIENTO**

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 1 año. Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

---

## **PRESENTACIÓN**

Consulta en página web [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)

---

## **COLOR**

El ADHESIVO CARPINTERÍA PVC se presenta en dos colores: blanco y traslúcido.

---

## **LIMPIEZA**

El producto fresco se elimina con un trapo empapado en LIMPIADOR PVC. El producto ataca el PVC rígido, por lo que debe evitarse todo contacto accidental de las piezas con el producto.

---

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

---

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

Revisión: F0411-01  
Fecha: 2013-06-21



GYMCOL,S.A  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 902 99 54 64  
e-mail: [info@gymcol.es](mailto:info@gymcol.es)  
Web: [www.gymcol.es](http://www.gymcol.es)