

Sika® Muro

Recubrimiento impermeable transparente resistente al agua.

| | |
|-----------------------|--|
| Descripción | Sika Muro es una dispersión acuosa con un alto contenido de resinas sintéticas. Actúa como repelente de agua para muros, evitando el paso del agua formando una película elástica, impermeable y transparente. Se utiliza con magníficos resultados sobre tabique, piedra y materiales similares. |
| Usos | Sika Muro forma una película elástica, transparente y muy resistente al agua y a los rayos solares. Mantiene su elasticidad durante un largo tiempo. En su acabado final presenta una tonalidad semi-brillante. |
| Modo de Empleo | <i>Preparación de la superficie</i> La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa u otro material que pueda evitar la buena adherencia del producto. |
| Aplicación | El Sika Muro se aplica en 2 capas mediante brocha o aspersor. Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocado, la primera mano debe aplicarse en una dilución de 1:1 con agua; la segunda mano sin diluir. El Sika Muro seca al tacto en una hora aproximadamente adquiriendo sus propiedades finales a las 48 horas. La limpieza de las herramientas se realiza con agua en estado fresco, una vez endurecido el material se debe usar Sika Limpiador . |
| Rendimiento | 4-7 m ² /lt dependiendo de la porosidad de la superficie en 2 capas. |
| Datos Técnicos | Color: Blanco en húmedo, transparente con brillo en película seca. Densidad a 23°C: Aprox. 1,01kg/l |
| Precauciones | Superficies tratadas con Sika Muro no permiten la aplicación posterior de un aplanado. El Sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación del Sika Muro . No resiste derrames de solventes. Si se sobre dosifica el producto puede dejar una apariencia blanca sobre la superficie. |



Medidas de Seguridad y desecho de residuos

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y asista al médico.

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Almacenamiento

Quince (15) meses en su envase original bien cerrado, bajo techo en lugar fresco y seco.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

