

# SILICONA PARA ESPEJOS

Silicona ideal para el pegado de espejos sobre cualquier superficie.



## Cartucho de 310 ml

Color	Art. N°	U/E
Transparente	<b>892 319 91</b>	1/25

## Datos Técnicos

Base producto	Alcoxy
Almacenaje	12 meses
Formación de piel	15 - 30 min
Dureza shore a	18
Temperatura de aplicación	-20°C hasta + 40°C
Temperatura de resistencia térmica	-40°C hasta + 120°C
Tiempo de endurecimiento	1,5 mm / 24 horas

## Modo de empleo

- Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de polvo y grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial **Art. N° 0890 107**.
- Aplicar el producto en forma de cordones, separados entre sí por unos 10 cm.
- Montar el espejo y presionar.
- El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura ambiente.

Con estas indicaciones que se basan en nuestras investigaciones y experiencias queremos aconsejarles según nuestro saber. Pero no podemos responsabilizarnos del resultado de la manipulación debido a la variedad de las aplicaciones y a las consecuencias de almacenaje y elaboración que se encuentran fuera de nuestro alcance.

Lo mismo puede decirse de la utilización de nuestro servicio técnico y administrativo que está a disposición del cliente sin compromiso. Recomendamos hacer siempre ensayos previos. Garantizamos una calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos y desarrollos ulteriores.

- ▶ Respetuoso con el medio ambiente.

### Ventaja:

La silicona para espejos está exenta de disolventes. No es corrosiva con los metales.

- ▶ Resistente a cambios climatológicos:

### Ventaja:

Soporta las contracciones y dilataciones producidas por cambios climáticos bruscos.

- ▶ No merma.

### Ventaja:

Al no contener disolventes, no merma.

- ▶ Excelente poder de adherencia.

### Ventaja:

Puede ser utilizado en una gran variedad de materiales: madera, cerámica, vidrio, plásticos, etc.