



TIERRAS DECORATIVAS BASE

DESCRIPCION:

LA BASE TIERRAS DECORATIVAS, ES UNA PINTURA BLANCA CON UN CONTENIDO CONTROLADO DE FLOCULOS QUE MEDIANTE LA ADICIÓN DE LOS TONERS TIERRAS DECORATIVAS, PUEDE LOGRARSE LA OBTENCIÓN DE ACABADOS DECORATIVOS DE EFECTOS DIVERSOS COMO: EFECTO ANTIGUO, ACABADO MÁRMOL, ETC.... ES UN PRODUCTO EN BASE ACUOSA, CON BUENA RESISTENCIA AL LAVADO, ROCES Y ABRASIÓN, ES ANTIESTÁTICO Y RESISTE A LOS DETERGENTES HABITUALES. BUENA RESISTENCIA A LA LUZ (DEPENDIENDO DE LA PIGMENTACIÓN) Y A LA INTEMPERIE.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ASPECTO	LÍQUIDO BLANCO ESPESO CON FLÓCULOS
DILUYENTE	PRODUCTO AL USO
PESO ESPECÍFICO	1.02 GR/C.C APROX
RENDIMIENTO	8-10 M ² / LTR, (EN FUNCIÓN DEL EFECTO QUE SE DESEE CONSEGUIR) LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DE LAVABILIDAD Y RESISTENCIA SE OBTIENEN AL CABO DE 5-10 DÍAS, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
SECADO AL TACTO	8-10 HORAS APROXIMADAMENTE
ENVASE	PLÁSTICO IML 3 Y 14 LTRS
LIMPIEZA DE LOS ÚTILES	AGUA

APLICACIONES:

EN PRIMAR LUGAR SE SELLA EL SUSTRATO CON EL PRODUCTO FONDO OPACO TIERRAS DECORATIVAS, LO QUE PROPORCIONA UNA ABSORCIÓN DEL SOPORTE SIMILAR Y UNA SUPERFICIE LIGERAMENTE RUGOSA QUE AYUDA A DESARROLLAR EL EFECTO. PARA LA APLICACIÓN FINAL, MEZCLAR LA BASE TIERRAS DECORATIVAS CON EL TONER TIERRAS DECORATIVAS DEL COLOR ELEGIDO, EN LAS DOSIS DE 1/4, 1/2, 1 O 2 TONERS EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL COLOR QUE SE PREFIERA. SE AGITA DE FORMA MANUAL (NUNCA RECOMENDABLE EL USO DE AGITACIÓN MECÁNICA YA QUE PUEDE DESTRUIR LOS FLÓCULOS, Y DE ESTE MODO, EL EFECTO), Y SE APLICA DE FORMA ALEATORIA CON UNA PALETINA ANCHA. DEJAR SECAR 10-15 MINUTOS Y ALISAR LA SUPERFICIE CON UNA ESPÁTULA ESPECIAL DE PLÁSTICO MEDIANTE MOVIMIENTOS CIRCULARES PARA ELIMINAR LOS PLÓCULOS SOBREPANTES. DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN Y DEL SELLADO PREVIO PUEDEN OBTENERSE EFECTOS COMO:

- EFECTO ANTIGUO UTILIZANDO UN TONER DE COLOR MINERAL
- EFECTOS MULTICOLORES, APLICANDO DIFERENTES COLORES EN FONDO OPACO Y BASE.
- EFECTO MÁRMOL.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE IMPRIMIDAS CON FONDO OPACO TIERRAS DECORATIVAS. NO DOSIFICAR MÁS DE DOS TONERS A LA HORA DE PIGMENTAR LA BASE, YA QUE DICHA DILUCIÓN PUEDE DISMINUIR SU RESISTENCIA. LOS TONERS SON MEZCLABLES ENTRE SI. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com