Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Abril 2003

1. Producto: ***5030 ESMALTE LACA SATINADO*** **Cód. D0 521 0501**
Cód. D0 521 0531

Esmalte satinado de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

- *** Acabado lacado impecable.**
- *** Gran rapidez de secado.**
- *** Gran cubrición y nivelación.**
- *** Flexible. Tacto suave.**
- *** Alta dureza. Resistencia a los roces.**
- *** Alta estabilidad al amarilleamiento.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Sintético-uretanada.
* Acabado: Satinado (brillo de 35-40% en ángulo de 60-60º).
* Color: Blanco (0501) y Negro (0531).
  El Blanco se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
* Rendimiento: 11-14 m2/lt. y mano según estado de la superficie.
* Densidad: 1,27 ± 0,02 kg/lt Blanco (0501), 1,07 ± 0,02 kg/lt Negro (0531).
* Volumen de sólidos: 43 ± 1% Blanco (0501), 45 ± 1% Negro (0531).
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Fuera de polvo: 30 minutos.
* Secado: 3 - 4 horas
* Repintado: 24 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

* Hierro y acero, desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
* Galvanizados, aluminio y otros metales, desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de Valentine.
* Madera, unificar su absorción con una mano de 1012 IMPRIMACION SELLADORA SINTETICA o VALTODOde Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
* Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla para quitar brillo y eliminar el polvo antes de pintar.
Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Usar Quitapinturas VALDEC Valentine si es necesario.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: ***5030 ESMALTE LACA SATINADO*** **Cód. D0 521 00501**
Cód. D0 521 00531

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas por mano.
* Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS inmediatamente después de utilizarlos.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.

Precauciones: Inflamable. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de incendio, úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar nunca agua. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y mu éstrele la etiqueta o el envase.

Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Conservación:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Es un producto especialmente formulado para la restauración y pintado de muebles, obteniendo un aspecto de lacado satinado.
Muy adecuado para paredes de cocinas y cuartos de baño, arrimaderos, puertas, etc
En general, cuando el aspecto decorativo requiera un acabado lacado.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.