

Tratamiento para tejados

Impermeabilización de tejados y revestimientos porosos



DIP FIX (SB)

Ref. 8650

Fijador incoloro formulado a base de resinas metacrílicas en solución base disolvente.

Impermeabiliza tejados y superficies porosas (teja, fibrocemento, pizarra, hormigón y cemento), así como revestimientos, en general, frágiles y sin fisuras.

También se puede utilizar como imprimación fijadora sobre superficies frágiles y polvorientas.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad

1 L

5 L

20 L

Producto	Impermeabilizante para tejados y superficies porosas.
Uso	Tejados y soportes porosos, frágiles y polvorientos.
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Composición	Resinas metacrílicas en base disolvente.
Color	Incoloro.
Propiedades	Hidrófugo, microporoso; se puede repintar con revestimientos y pinturas plásticas ricas en emulsión, retarda el crecimiento de moho, sirve como tratamiento anti-polvo para suelos de cemento, protege contra las heladas.
Diluyente	Disolvente sintético.
Secado	Al tacto: 6 horas, aprox. Repintado: 24 horas, aprox.
Rendimiento	3-5 m ² por litro.
Limpieza	Disolvente sintético.

Tratamiento para tejados

Preventivo, curativo, hidrófugo, microporoso, retarda el desarrollo de moho

Ficha técnica

DIP FIX (SB)

Ref. 8650

Tipo

Fijador incoloro formulado a base de resinas metacrílicas en solución base disolvente.

Destino

Impermeabilización de tejados y superficies porosas (teja, fibrocemento, pizarra, hormigón y cemento), así como revestimientos y superficies, en general, frágiles sin fisuras. Endurece y fija los fondos frágiles y polvorientos.

PROPIEDADES

- Hidrófugo.
- Retarda el crecimiento de moho.
- Microporoso.
- Se puede repintar con revestimientos y pinturas plásticas ricas en emulsión.
- Protege contra las heladas.
- Tratamiento anti-polvo en suelos de cemento.

DATOS TÉCNICOS

Color: Incoloro (el producto puede presentar un tono amarillento).

Densidad: 0,84 (a 20 °C).

Viscosidad: Producto muy fluido.

Contenido sólido en peso: 15,7%

Punto de inflamación: 35 °C.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Limpiar y cepillar las superficies antes de aplicar. Los soportes deben estar secos y limpios antes de cualquier tratamiento.

Productos complementarios:

Eliminar musgos y mohos con **DIP IMPERMEABILIZANTE ANTIMUSGOS Y ANTI MOHOS Ref. 8670**.

Modo de empleo:

Aplicar la primera mano hasta la total saturación de la superficie, comenzando de abajo hacia arriba, evitando que el producto escurra sobre las zonas ya tratadas.

El producto debe ser absorbido totalmente por el sustrato.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado: en el caso de materiales poco porosos diluir con un 20% a 30% de disolvente sintético.

RENDIMIENTO

3-5 m² por litro, variable según soporte o forma de aplicación.

TIEMPO DE SECADO

- **Al tacto:** 6 horas, aprox.
- **Repintado:** 24 horas, aprox.

CONDICIONES DE USO

No aplicar bajo riesgo de lluvia o viento fuerte. Aunque DIP FIX (WB) sea incoloro, su aplicación puede volver satinados ciertos materiales. Se recomienda realizar una prueba previa también para materiales bituminosos. La aplicación del producto puede volver los tejados resbaladizos.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.