

ACRITÓN ACRIFIX 0,02

Interior - Exterior



Código de producto : T30700



Descripción

Fijador acrílico penetrante de partícula muy fina (0,02 μ) que por su gran poder de penetración y adherencia, está indicada para la imprimación y sellado de soportes porosos en fachadas.

- Excelente capacidad de penetración y sellado de la superficie de yeso, cemento, etc.
- Fija la capa superficial del soporte.
- Permite la adherencia de la pintura de acabado (en base agua) sobre el soporte a aplicar.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Transpirable.
- Fácil aplicación y limpieza.

Campos Aplicación

Fijación de soportes pulverulentos tanto exteriores como interiores para la correcta aplicación de posteriores capas de revestimiento o pintura.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica pura
Acabado	Satinado/Mate según absorción del soporte
Color (UNE 48073)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,01 - 1,05 Kg/l
Rendimiento	6 -10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	½ - 1 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo, aerográfica.
Diluyente	Agua
Limpieza de utensilios	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE 48090)	27 \pm 1 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Presentación	20 l, 5l y 1l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar totalmente seca, limpia de polvo, grasas, salitre, moho,

etc.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena, etc. Con la superficie exenta de residuos, aplicar una capa diluida (1 parte de Acrifix 0,02 : 1 partes de agua). Aplicar una segunda capa también diluida si se considera necesario.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

