

## 488 AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO



### DESCRIPCIÓN:

EL KLEER KIM 488, es un aglomerado de ligante bituminoso modificado y áridos finos y composición de granulometría seleccionada para conseguir alta estabilidad de almacenamiento y buenas propiedades mecánicas al utilizarlo en la preparación de baches y otras irregularidades de soportes asfálticos y hormigón.

### CARACTERÍSTICAS:

Tipo de aglomerado:	Asfáltico
Color:	Negro
Densidad compactado:	2 Kg. /litro
Temperatura de aplicación mínima:	5°C
Curado inicial 25°C	12 horas
Curado total 25°C	7 días

### APLICACIONES:

Reparación y rellenos de baches, capas finas de regularización en pequeñas superficies, relleno de zanjas y otras irregularidades en obras, realización de pequeñas rampas, peraltes, etc.

### MODO DE EMPLEO:

La superficie debe de estar limpia carente de polvo, así como sustancias extrañas, grasa, aceites, etc. Es recomendable para aumentar la durabilidad de la reparación que los bordes del bache se abran y limpien realizando un cajeado. Es recomendable sobre todo en hormigón impregnar con una emulsión cationica aplicada a unos 300 gr/m<sup>2</sup>.

Se vierte el producto del envase directamente sobre el bache o irregularidad que se quiere tratar si tiene que tener en cuenta la pérdida de volumen durante la compactación por lo que se debe verter en exceso de orden del 20% del producto de forma que sobrepase ligeramente el nivel del pavimento. Se recomienda no aplicar espesores mayores de 3 cm. para mayor espesor rellenar previamente con grava fina y/o aplicar varias veces en este caso debe compactarse cada capa antes de aplicar la siguiente.

### PRECAUCIONES:

No aplicar por debajo de 5°C.

### PRESENTACIÓN:

Se suministran en envases de 25 Kilos

**NO INGERIR**