

TRANSNET MECA D

**LÍQUIDO ALCALINO FUERTEMENTE COMPLEJANTE
DESENGRASANTE EN CALIENTE PARA PIEZAS MECÁNICAS,
MOTORES Y SUELOS MUY GRASOS**

PRESENTACIÓN

- . Líquido límpido
- . Amarillo
- . pH a 10 g/l : 11.7 +/- 0.4
- . Densidad a 20° C : 1,125 +/- 0,01 g/cm³
- . Punto de congelación : -6° C

PROPIEDADES

- . TRANSNET MECA D es un detergente alcalino, humectante, desincrustante, medianamente espumante, con inhibidores de corrosión incluso para el aluminio

APLICACIÓN

- . TRANSNET MECA D se aplica sobre piezas mecánicas, motores, suelos y vehículos con mucha grasa

Modo de empleo:

- . TRANSNET MECA D se puede utilizar por pulverización a media presión (20 a 30 bar), o en solución a 50°C
- . Concentración: 5-10% en agua
- . Tiempo de acción: 5 a 10 min.
- . Aclarado con alta presión y agua caliente (40-60°C)

Producto: TRANSNET MECA D
Fecha de puesta al día: 3/09/07
versión 1.3

HYPRED
Code : 0 567 0

ACONDICIONAMIENTO

- . Bidón 22l azul 25 kg
- . Bidón 200l azul 230 kg
- . Contenedor 1000l 1100 kg

Si el producto no se utiliza en los 12 meses siguientes a la fecha de fabricación, pero se han respetado las condiciones de almacenamiento, se puede aumentar el plazo. En ese caso, hay que contactar con el departamento comercial de HYPRED.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad. Consulte a su asesor técnico.

LEGISLACION

Este producto es conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza