

# ASSAFLEX B

## Masilla pegamento bituminosa

### Descripción

ASSAFLEX B es una masilla bituminosa, de aplicación en frío, para pegar y sellar.

### Composición:

- Betún modificado.
- Filler seleccionado.
- <5% de Disolvente.

### Campo de aplicación

-Resolución de puntos singulares en los trabajos con productos bituminosos: tela asfáltica, revestimientos asfálticos continuos.

-Sellado de grietas y juntas de hormigón, asfalto, fibrocemento, y losas.

-Rango de temperaturas de trabajo +5 °C +40 °C

### Modo de empleo

#### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia de polvo y seca, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

#### Aplicación:

La aplicación se puede hacer mediante pistola manual o neumática. La terminación lisa se realiza con llana, espátula o similar.

Al terminar el trabajo las herramientas se pueden limpiar fácilmente con disolventes derivados del petróleo tales como xileno, white spirit, etc.

#### Rendimiento:

Un cartucho cubre 15 ml, Ø 5 mm.

## Presentación

ASSAFLEX B se presenta en cartuchos de 300 ml.

## Condiciones de almacenamiento

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

**Conservación:** 6 meses en su envase de origen, bien cerrado.

La información y datos técnicos que aparecen en esta «Guía de Productos» son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico.

Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.