SOUDAL

Ficha Técnica

EMPLASTE DE MADERA

Propiedades Técnicas:

Base	Nitrocelulosa
Consistencia	Pasta estable
Polimerización	Secado Químico por evaporación
Tiempo de secado	10 a 20 min.
Densidad	1,20g/mL

Producto:
El emplaste de Madera, es una pasta preparada para la reparación rápida de ahujeros, grietas y fisuras superficiales en la madera.

Características:
- Fácil aplicaión
- Secado rápido
- Aplicar en finas capas
- Una vez seca, se puede teñir y barnizar
- Apta para interior y exterior

Aplicaciones:
Reparación de la unión del chapeado, fisuras y grietas en madera
Reparación en superficies de madera
Reparación de Chapeado por ambas caras

Pesentación:
Tintes: Pino Natural, Roble Claro, Roble Medio, Roble Oscuro, Caoba – Sapelly Rameado, Teka.
Envase: tubo 50mL

Caducidad y almacenaje:
12 meses en su embalaje sin abrir, en lugar fresco y seco, con temperaturas de +5°C a +25°C.

Sustratos:
Naturales: todos los tipos de madera
Condición: Los Sustratos han de estar limpios de polvo y grasa
Tratamiento previo: Lijar la superficie para mejorar la adherencia.
Se recomienda hacer una prueba antes de su uso.

Modo de empleo:
Aplicación: Aplicar con espátula en finas capas. Para los ahujeros profundos, aplicar varias capas con el fin de evitar las mermas del producto. Dejar como mínimo 30 minutos entre la aplicación de las capas.
Dejar pasar 1 H antes de lijar.
Temperatura de Aplicación: de +10°C a +25°C
Limpieza : Acetona ó limpiador de cola
Reparación: Con el mismo producto

Recomendaciones de seguridad:
Respetar siempre las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com