



**ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO  
LINEA ARQUITECTONICA  
VINILO ACRILICO FACHADAS**

FECHA: 2013-10-15

CODIGO: GT-ET-03-007

VERSION: 0

PAG 1 DE 1

<b>CARACTERISTICAS</b>	
Pintura al agua tipo emulsión, para uso exterior de alta resistencia, elaborada de acuerdo con la <b>Norma ICONTEC NTC 5828</b> . Pintura diluible en agua de acabado mate. Posee Excelente resistencia a la intemperie, de alto cubrimiento, maneja la tecnología de bajo salpique y cuenta con bio protección contra bacterias, hongos y algas, excelente lavabilidad y retención del color. Colores entremezclables.	
<b>COMPOSICION QUIMICA</b>	
Emulsión 100% acrílica, dióxido de titanio, pigmentos, agua y aditivos de excelente calidad.	
<b>USO</b>	
Producto muy resistente a las inclemencias del tiempo, para uso como protección y decoración, de ambientes exteriores como fachadas, en superficies de asbesto-cemento, ladrillo, concreto, bloque.	
<b>REFERENCIAS</b>	
C- 501 al C- 512	<b>BLANCO, BRISA DEL SUR, GRIS BASALTO, ALMENDRA, ROJO, BAJO CERO, ORO MATE, COLONIAL, TIERRADENTRO, MAR PROFUNDO, CEIBA CLARO, AMARILLO TOSTADO.</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<b>CONTENIDO DE SÓLIDOS</b>	50 – 55 %
<b>VISCOSIDAD</b>	100-110 Unidades Krebs (25°C)
<b>PESO POR GALON</b>	5.0 -5.2 kg/gal (25°C)
<b>MOLIENDA</b>	5 Unidades Hegman Mínimo
<b>RENDIMIEN TO</b>	35 m <sup>2</sup> /gal sobre superficie nueva
<b>SECAMIENTO A 19°C y 60% H.R.</b>	1 Hora al tacto ,1 Hora para repintar
<b>MODO DE EMPLEO</b>	
Preparación de la Superficie: Eliminar todo tipo de grasa, mugre, imperfecciones de la superficie, reparar grietas, limpiar manchas de hongos y moho lavando con hipoclorito de sodio 2-3% diluido en agua, dejar secar. Aplicación: Rodillo, brocha, diluir hasta ¼ de agua por galón de Everkor. Limpieza del equipo: Lavar con agua limpia inmediatamente después del uso.	
<b>RECOMENDACIONES</b>	
Prepare únicamente la cantidad a utilizar.	
<b>ALMACENAMIENTO</b>	
Almacenar en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie.	
<b>PRECAUCIONES</b>	
En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua.	
<b>TOXICOLOGIA</b>	
Inofensivo por contacto directo o por inhalación. En caso de ingestión consultar al médico.	
<b>MANIPULACION</b>	
Se recomienda usar guantes de caucho y cachucha para protegerse de las salpicaduras.	

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

**NOTA:** La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de éste producto en sus objetivos específicos. Pinturas Every S.A.S. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.