

xylazel Jardín

ACABADO PROTECTOR

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Xylazel Jardín Acabado Protector es un lasur base agua, de acabado mate sedoso, en colores naturales, para la protección y decoración de la madera utilizada en muebles de jardín. Ofrece protección preventiva integral contra los hongos del azulado, el sol, la lluvia y la humedad.

Calidad

Xylazel Jardín Acabado Protector es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto Xylazel Jardín Acabado Protector, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

- Eficaz protección preventiva contra la fotodegradación, o decoloración y agrisamiento provocados por el sol.
- Eficaz protección preventiva contra la acción de los hongos del azulado.
- Eficaz protección preventiva contra los efectos de la humedad y la lluvia.
- Regula la humedad de la madera y sus movimientos naturales.
- Excelente acción hidrófuga y protección contra la intemperie.

Características

- Xylazel Jardín Acabado Protector es un tratamiento a poro abierto, que penetra en la madera sin formar capa, de forma que no se cuarteo ni se agrieta con el paso del tiempo.
- La formulación ha sido creada a base de resinas de tamaño muy pequeño, que le confieren gran penetración y mucha resistencia al exterior.
- La formulación utiliza pigmentos micronizados, de muy pequeño tamaño de partícula, para conseguir colores extraordinariamente diáfanos, de gran transparencia.
- El acabado es mate sedoso. Destaca la belleza de la madera y resalta su veteado natural.
- Gran resistencia al agua, con protección antiazulado.
- Gran adherencia a soportes difíciles.
- Secado rápido incluso sobre maderas tropicales.
- Base agua, sin disolventes.
- Colores sólidos, muy resistentes a la luz y a la intemperie.

- Los colores pueden mezclarse entre sí, con posibilidad de conseguir una gran riqueza de tonalidades.

- La aplicación es sencilla y la penetración en la madera excelente.

- El mantenimiento es sencillo. No es necesario lijar ni decapar, basta limpiar la madera y aplicar directamente nuevas capas de producto.

- Contiene fungicida para proteger la superficie de la madera contra hongos del azulado.

- Casi total ausencia de olor.

- Limpieza de útiles con agua y jabón.

Campos de aplicación

Muebles de jardín, casas de madera, pérgolas, vallas, etc. en exterior e interior.

Se debe aplicar en maderas secas (humedad hasta un 20%).

Tonos de color

Verde Africa, Teca Exótica, Roble Americano, Pino Canadiense.

Colores formulados con pigmentos micronizados, altamente transparentes y mezclables entre sí.

Tamaños de envases

750 mL y 4 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C: 1,01±0.02g/cm².

Secado: El secado de la superficie en condiciones normales es de 1 hora.

Repintado: 2 a 3 horas aproximadamente.

Con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor.

Limpieza de útiles: Con agua y jabón.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

Previamente a la aplicación, se recomienda comprobar que la madera esté seca (humedad relativa <20%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la penetración y el secado del producto.

En maderas de coníferas y frondosas, es aconsejable aplicar Xylazel Jardín Fondo Protector como imprimación.

Madera nueva:

Aplicar directamente de dos a tres manos de producto, con un intervalo de 2-3 horas entre cada una de ellas.

Maderas antiguas barnizadas o pintadas: Eliminar totalmente el barniz o esmalte de toda la superficie y aplicar Xylazel Jardín Acabado Protector como si se tratase de madera nueva.

Dosis

120 a 140 mL/m², aplicados en 2 o más manos.

Modo de empleo

Xylazel Jardín Acabado Protector se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo y pistola. Antes de su utilización, es conveniente remover el contenido del envase de forma suave para evitar la formación de espuma. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera.

Una vez seco, aproximadamente después de 2-3 horas, dar la segunda mano.

Para conseguir un efecto uniforme y una mayor protección, aconsejamos una mano previa de Xylazel Jardín Fondo Protector. En madera de iroko aplicar previamente Xylazel Profesional Imprimación Maderas Exóticas. En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con disolvente antes del tratamiento. Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar influyen en el tono de color del acabado. En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una mano de prueba sobre la madera. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Propiedades y características de la madera tratada.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos del azulado, la humedad y la fotodegradación.

El producto no varía la inflamabilidad propia de la madera.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento deben realizarse cuando se empiecen a observar los primeros síntomas de degradación. Las maderas que hayan sido tratadas con Xylazel Jardín Acabado Protector y que, al cabo del tiempo precisen mantenimiento no necesitan ser decapadas ni lijadas. Solamente hace falta limpiar la superficie y aplicar nuevamente una capa de producto. Sobre superficies barnizadas o pintadas, es necesario un lijado o decapado previo, que facilite la penetración del producto en la madera.

Limpieza de útiles

Utilizar agua y jabón.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire. Evitar que el producto llegue a las aguas. Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

www.materialesnavarro.es

