SPRAY FIJADOR PASTEL

Código de producto : S91 0019

Descripción

Protección diseñada en base a una mezcla de resinas incoloras que no amarillean y fijan el pastel proporcionándole un incremento de cohesión.
Se trata de un producto con una rápida evaporación, a fin de respetar los colores originales tanto del propio pastel, como de los soportes sobre los que se aplica. Lógicamente si se persigue aumentar el efecto consolidante o de fijación, puede verse alterado ligeramente en algún punto, el color de la obra de arte.
Una vez aplicado protege del polvo y la suciedad. No obstante, permite seguir trabajando sobre la obra, aún cuando se haya aplicado una capa de fijador.
Aplicado de forma convencional no altera el brillo ni la textura original del pastel.

Campos Aplicación

Fijador para pastel en sus múltiples y diversas técnicas y aplicaciones.

Datos técnicos

Acabado	Incoloro. Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,75 - 0,85 Kg/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	10 - 30 minutos
Presentación	200 ml y 400 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien el envase. Agitar el bote durante 1-2 minutos hasta después de que suene la bola mezcladora que hay en su interior. Durante su empleo es recomendable mantener una cierta agitación.
Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos. Aplicar a una distancia de 40 cm. de la superficie a proteger con movimientos de lado a lado, en capas finas y rápidas, sobrepasando los limites de la obra y cruzando posteriormente en sentido vertical, a fin de distribuir uniformemente por toda la superficie.
No insistir en ninguna zona, es preferible aplicar una nueva capa transcurridas 24 horas o cuando esté totalmente seco.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2011-02
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com