



BARDAHL TRATAMIENTOS CARBURANTES GASOLINA-DIESEL

Los tratamientos carburantes BARDAHL, concebidos para los automovilistas deseosos de mantener su vehículo en buen estado, son productos preventivos que pueden utilizarse durante toda la vida del motor y que permiten un excelente rodaje.

Son recomendados para evitar la pérdida de nerviosidad y de potencia debida al ensuciamiento y al desgaste del motor (gasolina o diesel).

Compatibles con todo tipo de motor gasolina o diesel (inyección, carburación, alta presión, turbo, GPL), catalizadores y filtros de partículas.

PROPIEDADES

Gracias a sus propiedades, los tratamientos carburantes BARDAHL garantizan las siguientes funciones :

- Lubrican la parte alta de los cilindros y la segmentación y reemplazan parcialmente la desaparición del plomo en la gasolina y del azufre en el gasóleo.
 - Evitan el deterioro de las válvulas y de los asientos.
 - Eliminan el picado y el autoencendido.
 - Mejoran las prestaciones, la potencia y la nerviosidad del motor.
 - Eliminan el agua contenida en el carburante.
 - El tratamiento gasóleo impide que el carburante hiele durante el invierno y baja la temperatura límite de filtrabilidad (TLF) de 7°C (prueba IFP nº 74709) así como el punto de disturbio (NF-T60105) y el punto de goteo.
 - Facilita los arranques en frío.
 - Reduce el consumo de carburante.
 - Protege y mantiene limpio el sistema de alimentación (carburación o inyección).
 - Reduce los humos de escape.
-

ESPECIFICACIONES

Los tratamientos carburantes BARDAHL han sido registrados por la Agencia para la protección del medio ambiente en los Estados Unidos porque se considera que disminuyen el consumo de carburante y controlan la emisión de gases de escape. Son recomendados por los fabricantes más importantes.

RECOMENDACIÓN

Realizar cada 2 500 km.

MODO DE EMPLEO

Diluir los tratamientos carburantes en el depósito antes de llenarlo Y, para el gasóleo, antes de que la temperatura exterior sea inferior a + 5°C.

REF. 1068 : TRATAMIENTO GASOLINA 300 ml : 1 frasco trata hasta 80 litros de carburante.

REF. 1070 : TRATAMIENTO GASÓLEO 300 ml : 1 frasco trata hasta 80 litros de carburante.
