

Gama decoración



**AHORA
CON
PROTECTOR
ANTIMOHO**



Fondos fijadores Exterior / Interior

BARNIZ ACRÍLICO ANTIMOHO

Ref. BA00

Barniz protector-sellador de acabado ligeramente satinado, incoloro y transparente.

Su formulación incorpora protector anti-moho, otorgando a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.

Especialmente indicado para la protección e impermeabilización de múltiples soportes, temple, gotelé, etc.

Protege y da brillo a soportes no lavables (gotelé, etc.). Carácter sellador de toda clase de paramentos tales como yesos, escayolas, etc.

No apto como acabado en exteriores. Aplicación con brocha o rodillo.

Capacidad

0,75 l

3 l

13 l

Producto	Barniz protector-sellador.
Uso	Exterior / Interior.
Aplicación	Brocha o rodillo.
Composición	Copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa.
Color	Incoloro.
Brillo	Ligeramente satinado.
Propiedades	Endurecimiento, fijación y sellado de toda clase de soportes.
Diluyente	Agua.
Secado	Al tacto: 20 minutos. Repintado: mínimo 1 hora.
Rendimiento	Variable en función de la absorción del soporte y dilución.
Limpieza	Agua.



Fondo fijador incoloro exterior/interior

Impermeabilizante. Endurecimiento y sellado.

Ficha técnica

BARNIZ ACRÍLICO ANTIMOHO

Ref. BA00

Tipo

Barniz protector-sellador. Formulado a base de copolímeros estireno-acrílicos en dispersión acuosa.

Mejora la cohesión en pinturas viejas o deterioradas. Sella fondos de alta porosidad.

Destino

Especialmente indicado para la protección e impermeabilización de múltiples soportes. Protege y da brillo a soportes no lavables (gotelé, etc.). Carácter sellador de toda clase de paramentos tales como yesos, escayolas, etc. No apto como acabado en exteriores.

PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Incoloro.
- Su formulación incorpora protector anti-moho, otorgando a la película una barrera protectora contra la formación de mohos.
- Endurecimiento, fijación y sellado.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1.016 kg/l (a23°C).

Viscosidad: 20 ± 5 Poises.

Brillo: Ligeramente satinado.

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.

Modo de empleo:

Remover perfectamente el contenido del envase.

Aplicación con brocha o rodillo preferentemente.

Realizar las siguientes diluciones según la aplicación:

- Como **protector** de superficies duras y poco absorbentes, ladrillo, hormigón, etc.:

Aplicar 2 manos: la primera mano del 30% al 40% con agua, la segunda máximo 30%.

- Como **sellador** de fondos, yesos, escayolas, etc.:

Aplicar una mano diluida con 60% de agua.

Superficies nuevas: aplicar directamente.

Superficies viejas: eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

RENDIMIENTO

Variable en función de la absorción del soporte y dilución.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto: 20 minutos.
- Repintado: mínimo 1 hora.

CONDICIONES DE USO

No aplicar con temperaturas de soporte inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

