



PRODUCTO Nº: 1.634

## TIM FLOC 90

### ALGICIDA NO ESPUMANTE

#### CARACTERISTICAS:

**TIM FLOC 90** es un algicida de amplio espectro, que a diferencia de otros algicidas en base a derivados de amonio cuaternario presentes en el mercado, aporta junto a una muy baja formación de espuma un ligero efecto floculante, lo que permite y facilita su empleo en aguas con movimiento y en todas aquellos tratamientos de agua que necesitan junto a un fuerte efecto algicida, un efecto añadido de floculación, lo que contribuye a una mejor y mas rápida clarificación del agua tratada.

#### APLICACIONES:

**TIM FLOC 90** está especialmente diseñado para la eliminación y prevención de la formación de algas en torres de refrigeración, cortinas de agua en cabinas de pintura, piscinas, circuitos de enfriamiento de climatizadores, instalaciones frigoríficas y en general en todo circuito donde se desee evitar la molesta formación de algas.

En el tratamiento de cortinas de agua en cabinas de pintura, además de eliminar la formación de algas facilita la floculación de los restos de pintura, manteniendo las cabinas en perfecto estado por mas tiempo, disminuyendo la frecuencia de los cambios del agua y facilitando la limpieza de las instalaciones.

En el tratamiento de aguas de piscinas, además de reducir el cloro necesario en los tratamientos y eliminar la formación de algas, ayuda a mantener el agua mas clara debido a su carácter floculante, disminuyendo la necesidad o la frecuencia del empleo, de productos específicamente floculantes .

Con respecto a las dosis mas recomendables en los distintos supuestos de tratamiento de aguas, soliciten para cada caso específico la información necesaria y las dosis de empleo mas aconsejables.

#### MODO DE EMPLEO:

**TIM FLOC 90** se emplea siempre diluido en el agua que circula por los circuitos, o añadido y diluido en el agua de las piscinas o depósitos de refrigeración. Su aplicación es siempre fácil, bastando añadir la dosis mas conveniente al circuito o depósito a tratar y poner a continuación en funcionamiento los sistemas de impulsión para permitir una buena mezcla del producto con el agua del circuito.

Nuestras informaciones y recomendaciones se entienden sin compromiso legal. El cliente deberá ensayar bajo su responsabilidad la idoneidad de los productos para los fines previstos

**TIMÓN INTERNATIONAL**

C/ La Fundación, 71 - 3ª planta. Pol. Ind. Santa Ana - 28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid) - Tel.: 916 702 519 - Fax: 916 664 914  
www.timoninternational.com - e-mail: correo@timoninternational.com



### **PRECAUCIONES:**

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Irritante. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua.

### **PRESENTACIÓN:**

**TIM FLOC 90** se presenta en envases de plástico, no retornables de **10-25-50** y **60** litros neto.

### **BENEFICIOS**

- \* Alto poder algicida.
- \* Baja formación de espuma.
- \* Disminuye los aportes necesarios de cloro.
- \* Especial para circuitos con fuerte movimiento del agua.

ED.1994/1