

# LASUR

# PINTURAS

## ELASTOMERO



### PRODUCTO

Revestimiento elastómero formado por una dispersión acuosa de resinas acrílicas autorreticulantes por rayos UV pigmentos y aditivos especiales.

### APLICACIONES

- Está indicado para paramentos verticales exteriores de hormigón, ladrillo y materiales de construcción basados en cemento, donde puedan existir grietas que produzcan problemas de humedad hacia el interior.
- Posee una gran blancura.
- Una vez seco forma una película impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

### SOPORTE

#### SUPERFICIES NUEVAS:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes.
- Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR LASUR diluido con 2 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

#### SUPERFICIES ANTIGUAS:

- Eliminar la contaminación de moho con lejía u otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
- Aplicar una capa de FIJADOR-SELLADOR LASUR diluido con 2 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

### MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 5 – 10 % de agua.
- Aplicar la segunda capa sin diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.
- La limpieza de los útiles se realizará con agua inmediatamente después de su utilización.

REV 01/04

 **Aplive**



# LASUR

# PINTURAS

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.

## DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Viscosidad (22°C)	90 dPas +/- 10
Peso específico	1,28 kg/l
Rendimiento	6 -7 m <sup>2</sup> /kg
Secado al tacto	30 minutos
Repintado	3 horas mínimo
Espesor seco recomendado	250 micras secas

## PRESENTACION

Envases de 20 Kg. y 5 Kg. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.

### APLICACIONES Y VENTAS, S.L

**Oficinas centrales:** Pol.Ind.El Gordillo, Ctra Sevilla-Brenes, Km.5.5  
41300 San José de la Rinconada ( Sevilla ) - Tel: 954 68 61 66 - Fax: 954 68 62 88

**Delegación centro:** Pol.Ind. El Alquitón C/ Pico Almanzor, nº 30.  
28500 Arganda del Rey ( Madrid ) - Tel: 91 875 72 42 - Fax: 91 875 73 45



[www.aplive.com](http://www.aplive.com)  
[aplive@aplive.com](mailto:aplive@aplive.com)