

Ficha Técnica

XILODEX MATACARCOMAS

Descripción del producto

XILODEX Matacarcomas es un producto protector de la madera, contra la acción de las carcomas y elimina con gran eficacia los insectos xilófagos y sus larvas

Características

- ✓ XILODEX Matacarcomas se presenta listo para su uso.
- ✓ Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma película.
- ✓ Alto poder protector y curativo.
- ✓ Crea una barrera adicional contra todo tipo de insectos.
- ✓ Incoloro, no mancha la madera y una vez seco no huele.

Aplicaciones

Ideal para proteger toda clase de construcciones de madera, vieja ó nueva. Especialmente concebido para combatir con gran eficacia las larvas que se alimentan de la madera y eliminar los insectos xilófagos más resistentes. Aplicable sobre todo tipo de madera en: Muebles, Parqués, Vigas, Marcos, Puertas, Ventanas, Objetos de arte, etc.

Modo de empleo

APLICACIÓN EN SPRAY:

Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

Aplicación Superficial: Usando el aplicador instalado en el spray, pulverizando la superficie a tratar.

Aplicación Concentrada: Utilizarlo con la cánula auxiliar incorporada en el tapón. Introducir el tubito en el agujero o galería y pulverizar muy brevemente.

En caso de ataques muy graves, se pueden realizar varias aplicaciones separadas por unas horas, dejando absorber el producto antes de aplicar la siguiente.

Repintado: Se recomienda un plazo de seguridad de 24 horas después de la última aplicación.

RESTO DE APLICACIONES:

El producto se presenta listo al uso y no debe diluirse nunca. En maderas nuevas aplicar directamente extendiendo el producto por la superficie de la madera mediante pincelado o inmersión. En maderas ya barnizadas o pintadas proceder a la eliminación total de las capas de pintura existentes y proceder como una superficie nueva. Cuando se aplica por inmersión se debe realizar en recipientes de acero o hierro sin oxidar siempre cerrados, procediendo una vez finalizada la operación a filtrar el producto y rellenar los envases iniciales.

Sobre XILODEX Matacarcomas, puede aplicarse cualquier barniz, esmalte ó pintura de nuestra gama de productos.

No se debe utilizar este producto para la aplicación en saunas y colmenas.

Aplicar por medio del Spray, pincel, inmersión o pulverización

Información Técnica

Colores:	Incoloro 700.
Envases:	375, 750 ml. y 4 L.
Composición:	Vehículo fijo: Resinas alquídicas.
Densidad:	0,80 ± 0.05 gr/cc.

Secado: Total: 12 - 24 Horas. (*)

() El tiempo de secado es orientativo, ya que depende mucho de la dureza de la madera y el grado de humedad ambiente, recomendamos verificar que el Fondo no esté húmedo, antes de proceder a la aplicación del producto definitivo.*

Repintado:	24 horas.
Temperatura de aplicación:	De 5 a 35º C.
Dosificación empleada:	200-250 mL/.m².
Número de capas:	Una o más manos, impregnado abundantemente la madera.
Útiles de aplicación:	Brocha, Pincel.
Limpieza:	Limpiar los utensilios con Símil Aguarrás Art. 0138.
Disolvente:	Hidrocarburos alifáticos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www.Palcanarias.es