



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/2

PINTURA ESPECIAL AL AGUA ORO Y PLATA

Pintura acrílica al agua especial para la protección de diferentes paramentos. No amarillea, no huele, buena retención de color.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| ➤ <i>Peso específico (20°C):</i> | 1,000-1.050 gr./litro. |
| ➤ <i>Viscosidad:</i> | 80 ± 10 UK a 20°C. |
| ➤ <i>Acabado:</i> | PLATA Y ORO |
| ➤ <i>Secado al aire (20 ° C):</i> | 30-60 minutos |
| ➤ <i>Tiempo de repintado:</i> | Ocho horas. |
| ➤ <i>Textura:</i> | Muy suave. |
| ➤ <i>Sólidos en volumen:</i> | 36± 1% |

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **8-10 m²/kg.**, teórico, según color, dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases de 0.75 y 4 litros.

CAMPO DE APLICACIÓN

Excelente adhesión a diferentes paramentos: hierro, acero inoxidable, baldosín catalán, vidrio, fibrocemento, cobre, etc.

Fácil de aplicar, posee gran dureza y lavabilidad.

Presenta extraordinaria resistencia al exterior (agentes atmosféricos) en cualquier tipo de clima.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Poligono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/2

PINTURA ESPECIAL AL AGUA ORO Y PLATA

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación puede realizarse por medio de **brocha, rodillo y pistola**.

Para aplicar a pistola diluir en un 20% máximo, con agua.

Para la limpieza de herramientas usar agua.

COLORES

Plata y Oro.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvase de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.