

Clax® Rust

Neutralizante de Alcalinidad / Secuestrante de hierro

Descripción

Clax Rust 6FL1 ha sido formulado en base a ácido cítrico para la neutralización alcalina. Este ácido tiene una buena acción neutralizante, alrededor de pH 6,4, que es pH ideal para las prendas lavadas antes del secado.

Clax Rust 6FL1 también contiene bifloruro de amonio que disuelve trazas de hierro.


Aplicaciones

Clax Rust 6FL1 es un producto líquido que contiene complejantes para eliminar la presencia negativa de trazas de hierro. Su poder de neutralización lo hace un producto para la etapa final del proceso de lavado de ropa, y aplicaciones donde se desee remover restos férricos.

Ventajas

- Neutraliza excesos de alcalinidad en las prendas lavadas.
- Bajo DQO.
- Contiene secuestrante de hierro, bifloruro de amonio.
- Líquido.
- Elimina la necesidad de enjuagues extra para alcanzar el nivel de pH correcto.
- Asegura las condiciones para el mínimo daño de las prendas.
- Asegura una baja DQO en los efluentes.
- Previene el amarilleo de las prendas debido a las trazas de hierro en el enjuague del agua.
- Adecuado para dosificación y control automático.

6FL1



Clax[®] Rust

Neutralizante de Alcalinidad / Secuestrante de hierro

Modo de Empleo

CLAX Rust se emplea preferentemente en la operación de enjuague final por dosificación automática. La concentración de uso será ajustada para cada proceso en particular:

Para neutralización: 0,5 a 1,5 ml /Kg de ropa seca. Mantener el pH del agua entre 6,0 y 7,0.

Para remoción óxido de hierro en ropa: 10 – 20 ml/Kg de ropa seca.

Temperatura: 60 – 70°C. Al término de esta operación.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido traslúcido
Densidad (g/ml) 20°C	1,120 - 1,140
pH puro (20°C)	3,5 - 4,5
Acidez total, % H ₃ PO ₄	23,0 - 25,0

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900