

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

Sikafloor® DecoFlakes

ESCAMAS O LAMINILLAS DELGADAS COLOREADAS

DESCRIPCIÓN	Escamas ó laminillas de colores brillantes y tamaños definidos que colocado sobre una resina coloreada como Sikafloor 261 y sellada con una resina traslucida Sikafloor 169 o similar sirve para realizar pisos decorativos de gran variedad con una buena resistencia química y mecánica.
USOS	El sistema de pisos decorativos con Sikafloor DecoFlakes , se usan en: <ul style="list-style-type: none"> • Oficinas / Cafeterías / Restaurantes / Locales Comerciales • Clínicas veterinarias / Salas de espera / Locales comerciales • Almacenes / Salones de exhibición, etc
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Colores brillantes • Fácil aplicación • Variedad de diseños • Combinación de colores • Tamaño definido.
MODO DE EMPLEO	<p>El sustrato debe tener una superficie plana con buena resistencia (mínima resistencia a compresión aprox. 250 kg/cm²), estar sano y seco (máxima humedad del sustrato 4%), libre de partes sueltas, contaminación de aceites, residuos de curadores, lechada de cemento u otras sustancias extrañas. Mínima resistencia a la tensión (pull-off): 15 kg/cm².</p> <p>Después de una de una buena preparación de superficie, dependiendo de la porosidad del sustrato se puede aplicar un Sikafloor 156 CO como sello si es necesario (Opcional), luego se aplica una resina con color del tipo Sikafloor 261 y seguidamente se realiza riego de Sikafloor DecoFlakes, en la cantidad acordada o deseada. Luego de que haya secado se debe retirar lo que no se adhirió y se debe eliminar todos los picos y nuevamente se retira los sobrantes y se aplica una resina traslucida del tipo Sikafloor 169 (Ver hojas técnicas de los productos complementarios).</p> <p>Consumo: Desde 120 gr a 800 gr/m² Dependiendo de lo deseado.</p> <p>Sikafloor DecoFlakes. Escamas o laminillas delgadas coloreadas.</p>

DATOS TECNICOS Colores: Gris neutro, Blanco, Café y Negro
Tamaño ¼"

PRESENTACION 1 kg, 22.6 y 25 kg



Responsabilidad Integral



ISO 9001

Código: CO-SC 033-1



ISO 14001

Código: CO-SA 006-1

Sika Colombia S.A.

Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Tocancipá
Conmutador: 878 6333
Colombia - web:col.sika.com

NOTA

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos **Sika** son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de **Sika** respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente. **Restricciones locales:** Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de los productos puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Hoja Técnica de Producto
Sikafloor DecoFlakes
Versión: 01/2015