



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BLATEM PIEDRA

DESCRIPCION



Revestimiento en base acuosa, para exterior e interior ,formulado especialmente para ofrecer una aplicación que permite obtener un efecto decorativo de imitación a piedra en revestimiento especial debido a su composición.

PROPIEDADES

Alta resistencia a los agentes atmosféricos, buena dureza y flexibilidad, siendo impermeable, transpirable, de alta durabilidad al exterior y de fácil aplicación a pistola disimulando los posibles defectos del soporte.

APLICACIONES

Sobre mortero y cualquier soporte de construcción debidamente preparado, en viviendas, oficinas, hoteles, y en cualquier otro lugar donde se desee este acabado, tanto en exteriores como en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Adherencia : Aplicar una mano de nuestro revestimiento Mar liso rebajado con un 30 % de agua en un color similar al acabado.

Colores: Gris, claro, oscuro y piedra país.

Cubrición : buena.

Utensilios : limpieza con agua.

Rendimiento : 1,5 m²/l y mano aprox.

Secado : 1 hora aprox.

Repintado : 8 - 12 horas.

Consevación : más de un año en su envase original cerrado.

No inflamable.

C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS:5 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar .

Eliminar las partes sueltas , las manchas y el polvo, tapar grietas, etc.

Superficies ya pintadas .

Eliminar las partes en mal estado, mal adheridas o baja calidad.

Antes de aplicar Blatem Piedra, aplicar una mano de nuestro revestimiento Mar liso rebajado con un 30 % de agua de los colores ;.

Blatem Piedra Gris : Mar Liso Gris Perla.

Blatem Piedra Claro : Mar Liso Hueso.

Blatem Piedra Oscuro: Mar Liso Vainilla.

Blatem Piedra País : Mar liso Almendra.

MODO DE EMPLEO

Remover el producto antes de aplicarlo.

No requiere dilución.

Aplicar el Blatem Piedra preferentemente a pistola (pistola de gotele) para dejar un acabado uniforme.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso (en exteriores).

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a los 5°C.

Evitar la exposición directa del envase al sol y las heladas.

PRESENTACION

En envases de 4 kg y 15 kg. .

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 16/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.