



TITAN UNA CAPA

Interiores. Mate.

Código artículo: 069



Descripción

Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. **Cubre con una sola capa.**

Datos técnicos

Naturaleza: Vinil Veova

Acabado: Mate

Color: Blanco y gama colores

Densidad: Blanco: 1,56 - 1,62 Kg/l Resto colores: 1,39 - 1,60 Kg/l

Rendimiento: 9 - 11 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 20 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 h

Métodos de Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente: Agua

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10°C - +30 °C

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: Blanco: 41,5 - 42,5 %, Resto colores: 40 - 47 %

COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's 15g/l

Presentación: Blanco y colores suaves(según color): 750 ml, y 10 l y 5 l (cubeta aplicadora), Colores intensos (según color): 750 ml y 2,5 l y 5 l (cubeta aplicadora)

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar una primera capa de **Selladora o Fijador Titán**.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

Superficies no preparadas: Aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente la pintura sin diluir previo lavado ó cepillado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 12/2012

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

