



Revetón
PINTURAS



FICHA TÉCNICA

REJETÓN RUGOSO

Revestimiento de alta gama para fachadas de acabado rugoso a base de resina 100% acrílica.



Descripción

Revestimiento impermeable y decorativo a base de una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos con pigmentos estables a la luz, extenders y sílices seleccionados que le confieren una extraordinaria resistencia a la intemperie.

Aplicaciones

Al exterior: Fachadas, muros y otros paramentos. Patios de luces.

Al interior: Cajas de escalera. Habitaciones y pasillos o corredores en colegios, oficinas, locales públicos o privados.

Propiedades

- Máxima resistencia a la intemperie.
- Impermeabilidad total al agua de lluvia.
- Resistencia al envejecimiento.
- Resistencia al rozamiento y al desgaste.
- Resistencia química a humos industriales, alcalinidad del cemento (insaponificable), ácidos, álcalis diluidos, grasas, etc.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Inocua: es atóxica, inodora e no inflamable como pintura.
- Cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Modo de empleo

La superficie a pintar debe estar firme y limpia, sin partículas sueltas, salitre, polvo, óxido, restos de pintura antigua o cualquier elemento que pueda impedir una buena adherencia.

En caso de soportes lisos, muy poco absorbentes, es necesario un tratamiento previo para darles porosidad, como un abujardado mecánico, o bien químicamente, aplicando una solución 1/2 de Ácido Clorhídrico/Agua durante algunos minutos y lavando después con agua abundante limpia.

En soportes muy absorbentes o irregulares se dará la primera mano de REVETÓN LISO del mismo color diluido con 30% de agua, a modo de imprimación; a las 6 horas se aplica la segunda capa de producto sin diluir o diluido al 10%.

El rendimiento aproximado de producto es de 2 m²/l en dos capas.

Condiciones ambientales y del soporte



Revetón
PINTURAS

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas ambientales o del soporte inferiores a 5° C ni superiores a 35° C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Acabado Rugoso: Con rodillo de espuma alveolar de poliuretano, o cepillo picador.
Acabado Semiliso: Con rodillo de lana o brocha de pelo corto.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

No aplicar REVETÓN RUGOSO si se prevé lluvia antes de 2 horas.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
No aplicarlo directamente sobre superficies muy calientes.

Presentación

Se presenta en envases metálicos de 15 l. Colores: Carta Fachadas 50.
Producto disponible en Revetón Color System: Carta de 300 colores

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Resina 100% acrílica
Viscosidad (20°C): 225.000 ± 25.000 cps
Densidad (20°C): 1,70 ± 0,05 Kg./L
Contenido sólido en peso: 72 ± 2%
Secado (20°C, 65% H.R.):
- Al tacto: 2-4 horas
- Repintado: A partir de 6-12 horas
- Total: A partir de 24 horas
Aspecto: Mate
Acabado: Rugoso o semiliso.

Revisión: 1

Fecha de edición: Abril 2010

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.