

STANDARD MULTIUSOS (en polvo blanco)**Alisados, enlucidos y retapados (Interior)****Características:**

Plaste de uso general en interiores para enlucir, alisar, tapar grietas y agujeros, de gran facilidad de trabajo, con elevado tiempo abierto y muy buena blancura. Versátil para capas finas.

Preparación del soporte:

La pasta debe aplicarse siempre sobre superficies limpias y se recomienda raspar previamente aquéllas que no lo estén para conseguir una mejor adherencia.

Proceso de pastado:

Mezclar 3 partes de polvo por 1 de agua y remover hasta conseguir una pasta uniforme. Aplicar abundante material con espátula ancha, con la misma espátula y antes del secado de la pasta, repasar el material de manera que la pared quede uniforme. Si fuera necesario se puede lijar antes de pintar.

Tiempo de utilización: 24 horas.**Tiempo de secado:** Siempre según el espesor de la capa aplicada.**Rendimiento:** En función del soporte y utilización.

Recomendamos la Standard Multiusos como un perfecto complemento para acabados, muy finos, de los alisados realizados con Masilla Relleno y Renovación.

FORMATOS:

REF.-	ENVASE
STM1	Paquete de cartón de 1 Kg
CSTM10	Caja de cartón con 10 paquetes de 1 Kg
PCSTM36	Palet con 36 cajas de cartón con 10 paquetes de 1 Kg
STM5	Saco de papel de 5 Kg, con asas, rotulado en azul y amarillo con cierre cosido.
CSTM4	Caja con 4 sacos de 5 Kg
PSTM36	Palet con 36 cajas con 4 sacos de 5 Kg
STM15	Saco de 15 Kg de papel, rotulado en azul y amarillo con cierre cosido.
PSTM56	Palet con 56 Sacos de 15 Kg

PLASTE STANDARD MULTIUSOS (en polvo blanco)

Alisados, enlucido y retapados (Interior)

INTERIORES	Sí
EXTERIORES	No
UTILIZACIÓN	Grandes superficies
FORMATOS	Paquetes de 1 Kg, sacos de 5 y 15 Kg rotulados en azul y amarillo.
CARACTERÍSTICAS	
COLOR	Blanco
ASPECTO	Polvo muy fino
PH	8 0,2
DENSIDAD (MEDIA)	1,2 g/cm ³
ADHERENCIA	Muy buena en capas sucesivas
RENDIMIENTO	Según soporte y utilización
INFLAMABLE	No inflamable M.O
SUBSTRATOS	
CEMENTO-HORMIGÓN	Sí
YESO	Si es muy absorbente aplicar un fijador
PINTURA VIEJA	Siempre que esté en buen estado
METAL	Proteger con antioxidante
MADERA	Sí
PIEDRA-LADRILLO	Sí
MODO DE EMPLEO	
TIEMPO DE TRABAJO	24 horas
TIEMPO DE SECADO	Según grosor de la capa y ambiente
TIEMPO DE REPINTADO	Según ambiente
COMPATIBILIDAD CON PINTURAS	Buena
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	
PASTADO	A mano, con espátula o batidora
APLICACIÓN	Siempre en capa fina, dejando secar entre capa y capa
LIMPIEZA DE UTILES	Agua
ALMACENADO	En interior seco y aislado
CADUCIDAD	12 meses en envase original
USOS	
SELLADO DE JUNTAS	Sí
REPARAR GRIETAS	Sí
RECUBRIR GOTELÉ	Fino: sí Grosso: Usar plaste relleno
ALISAR SUPERFICIES PINTADAS EN LISO	En capa fina: sí En capa gruesa: (1)
RELLENAR AGUJEROS	Sí
PELIGROSIDAD	
NO TÓXICO E IGNÍFUGO	
<p>(1) Si los paramentos están para nivelar en capas medias o gruesas: 1º rayar la superficie, 2º aplicar el fijador acrílico 3º dejar secar el soporte, 4º enlucir o alisar con el plaste relleno y 5º terminar con renovación o standard.</p> <p>ADVERTENCIA: La información que aparece en esta ficha técnica, ha sido obtenida a partir de nuestra experiencia y pruebas en laboratorio. Estas recomendaciones no implican garantía alguna, puesto que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. El cliente debe asegurarse que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. No dude en pedir consejo a nuestro servicio técnico antes de comenzar la obra.</p>	

