
SOLVENTE DIELECTRICO

Solvente para limpieza y desengrase en frío con características dieléctricas para ser utilizados en todo tipo de máquinas, herramientas, tableros y motores eléctricos.

DESCRIPCION

Posee bajo grado de inflamabilidad, y no contiene compuestos insalubres, como ser los solventes clorados.

Usado para la limpieza de aceites, grasas, polvo en colectores, generadores, escobillas, capacitares y terminales de tableros y motores.

APLICACIONES

Por seguridad el equipo a limpiar debe ser desconectado del sistema de energía eléctrica durante la limpieza y no utilizarlos hasta el completo secado del mismo.

En máquinas y herramientas aplicar por trapeo o sopleado a baja presión, a diferencia con otros solventes.

No deja residuo alguno después de su secado.

Apto para ser usado en equipos de limpieza por ultrasonido.

MODO DE EMPLEO

Debe ser usado tal cual se lo provee, aplicado por spray a baja presión, trapeo, cepillado o inmersión.

VALORES TIPICOS

CARACTERISTICAS	VALORES
ASPECTO	Líquido límpido
OLOR	Suave
DENSIDAD A 20°C	0,83 g/ml
FLASH POINT	50° C
VELOCIDAD de EVAPORACION	Lenta

NOTA: Este producto es elaborado por compañías químicas nacionales bajo licencias internacionales y, distribuido por SG Servicios SRL.

Este boletín técnico está desarrollado de acuerdo a nuestros mejores conocimientos y experiencias, presuponiendo por parte del usuario preparación técnica adecuada para su interpretación y manejo. SG Servicios SRL declina toda responsabilidad sobre el uso indebido de los mismos, por estar fuera de nuestro control. Ante cualquier duda rogramos consultar con nuestro SERVICIO TECNICO.