

ACRITÓN CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE PINTURA



Código de producto : T3078

Descripción

Es un concentrado de sustancias que se utiliza para aumentar la conservación del film de todo tipo de pinturas plásticas, ya sea en interior como en el exterior.

- Aumenta la conservación de la película de pinturas plásticas sometidas a condiciones que favorecen la aparición de mohos.
- Compatible con las pinturas y revestimientos en dispersión acuosa.
- La mezcla se realiza fácilmente.
- El efecto es permanente ya que el concentrado es insoluble y estable a la luz, al calor y a la intemperie, no alterando en ningún momento las características técnicas de las pinturas.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811)	0,99 - 1,09
Presentación	250ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Homogeneizar bien el contenido del envase.

Añadir el contenido de un envase de 250 ml. de **Acriton Conservante para Películas de Pintura** por cada 15 litros de pintura y agitar la mezcla, preferentemente con un agitador mecánico, durante 3 minutos como mínimo hasta conseguir su total homogeneización, quedando la pintura lista para ser utilizada según las normas indicadas en el envase.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



T3078 - ACRITÓN CONSERVANTE PARA PELÍCULAS DE PINTURA