

GELKOL IMPRIMACIÓN

DESCRIPCIÓN

Imprimación penetrante. Solución alquídica-uretanada de baja viscosidad en disolventes preferentemente alifáticos. Densidad 0,83 Kg / l.

PROPIEDADES

El **GELKOL IMPRIMACIÓN** es un producto desarrollado para imprimir superficies por su alto grado de penetrabilidad e inercia a la alcalinidad de los productos cementosos.

Las características físico-químicas más importantes del **GELKOL IMPRIMACIÓN** son las siguientes:

- Contenido en sólidos 20 %.
- Facilidad de aplicación.
- Gran penetrabilidad.
- Aglutinador de polvo de superficies cementosas.
- Resistencia química a la alcalinidad del hormigón.
- Adherencia.
- Resistencia físico química a los agentes ambientales.

APLICACIONES

El **GELKOL IMPRIMACION** está especialmente desarrollado como imprimación penetrante de adherencia y barrera química frente a la alcalinidad del hormigón para superficies que posteriormente vayan a ser impermeabilizadas a base de nuestro producto elastomérico **GELKOL**.

Sobre otros tipos de soportes rogamos que se pongan en contacto con nuestro Departamento Técnico a fin de informarles sobre el tipo de imprimación más adecuada para cada caso.

RENDIMIENTO

El rendimiento del producto **GELKOL IMPRIMACIÓN** depende sobremanera de la porosidad y rugosidad del soporte, pudiéndose citar un rango entre 5 a 10 m² / l.

MODO DE EMPLEO

El **GELKOL IMPRIMACIÓN** viene preparado para su aplicación directa mediante brocha, rodillo, bruza, pulverización o pistola airless.

Recomendamos la aplicación de una sola capa del producto con rendimiento adecuado para penetrar suficientemente en el soporte.

El tiempo de secado para la aplicación del proceso impermeabilizador posterior depende de las condiciones ambientales de temperatura, aireación y humedad. En condiciones medias recomendamos transcurrir 4 horas desde la aplicación del **GELKOL IMPRIMACIÓN** para poder desarrollar los trabajos posteriores.

La aplicación debe de realizarse sobre soporte limpio, seco y libre de sustancias que puedan dañar la adherencia del producto.

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO

El **GELKOL IMPRIMACIÓN** se presenta envasado en latas de 5 y 18 litros.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

El **GELKOL IMPRIMACIÓN** conviene mantenerlo en lugar fresco y seco. Resiste a las heladas. Cerrado en su envase de origen se mantiene estable como máximo tres años.

OBSERVACIONES

Para la limpieza de útiles y maquinaria de aplicación recomendamos la aplicación de DILUYENTE W inmediatamente a la terminación de los trabajos.