

Descripción

QUICK BRILLO es un barniz de poliuretano acrílico de dos componentes en base solvente para suelos de madera

Propiedades

QUICK BRILLO destaca principalmente por su gran resistencia a la abrasión y alto poder de cubrición, además de ser un producto no amarilleante.

Características

Viscosidad
Sólidos
Densidad
Brillo

1x1 con Devakryl 50 : 17 – 19 sg Copa FordNº4 A 20°C
Materia Seca 48 – 50 %
0,99 – 1,01 g/cm³
100°

Aplicaciones

Es ideal para aplicaciones sobre barniz de urea.
Todo tipo de maderas para parquet o tarimas.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien **1 parte del componente A con 1 parte del componente B**. Dejar reposar 5 minutos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

Para trabajos con dos manos, imprimir siempre con **1 mano de fondo y acabar con una de QUICK BRILLO** pasando una lija fina del 240, después de la primera y segunda mano de fondo.

Una vez seca la última mano de **QUICK BRILLO**, puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.

Tiempo de secado



Seco para pisar

24 horas a 20°C

Rendimiento

8 - 10 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Mantenimiento

Para limpiar usar DEVALIM y para abrillantar BRINATUR.

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.

Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.

Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

AGÍTESE ANTES DE USAR**Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 8 meses.**

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características fisico-químicas que constan en ella..

