

# PEGATEX

REVESTIMIENTO PARA LA TRAMA DE ALFOMBRAS

G - 70

## DESCRIPCIÓN

Producto a base de emulsión acrílica de alta viscosidad y muy buena flexibilidad.

## USOS

Se utiliza especialmente para reforzar la base (trama) de las alfombras, tapizones, etc.

## VENTAJAS

- Es de fácil aplicación y económico.
- Da rigidez y durabilidad a la alfombra
- Viscosidad suficiente como para que no atraviese el hilado de la alfombra
- No forma grumos

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, libre de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc.

## MODO DE EMPLEO

- Se aplica sobre la base (trama) de la alfombra o tapizón con espátula llana, dentada o rodillo.
- Dejar secar antes de enrollar la alfombra.
- Lavar los implementos con agua antes que el producto se seque.
- No aplicar a temperaturas menores a los 10° C.

## PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.

- No ingerir. Si es el caso consultar un médico de inmediato.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos.

## DILUYENTE

No se diluye

## TIEMPO DE SECADO (25°C)

Al tacto: 1 hora

Duro : 24 horas

## RENDIMIENTO

2 m<sup>2</sup> / litro a 250 micrones de espesor

(Ver TABLA DE RENDIMIENTOS)

## PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por peso: 57% +/- 2%

Por volumen: 45% +/- 2%

## ENVASES

Galón de 3.5 litros

Balde de 18 litros

Turril de 200 litros

## GAMA DE COLORES

Transparente (código 731 000)

- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15

G-70

